

焊接烟尘净化器单机 工业除尘器

产品名称	焊接烟尘净化器单机 工业除尘器
公司名称	临沂市路博洁天环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:路博/LOOBO 型号:LB-JZ(D) 电压:380V/50Hz
公司地址	山东省临沂市兰山区沂蒙路环球国际商务中心1号楼A1309室
联系电话	18669628791 13697817075

产品详情

LB-JZ(D)型可移动式焊接烟尘净化器

产品参数

LB-JZ(D)移动自动反吹型焊接烟尘净化器适用于电弧焊、二氧化碳保护焊、MAG焊接、碳弧气刨焊、气熔割、特殊焊接等产生烟气的作业场所。通过风机引力作用，焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经活性炭过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出。

移动式焊接烟尘净化器设备优势

- 1、 西门子电机与风机的独创设计使得设备风量大、效果好、效率高。
- 2、 先进的降噪设计和大面积隔音材料的应用使得设备噪音达到先进的水平
- 3、 焊接净化专用万向吸气臂的创新应用使净化器360度任意悬停，利于捕捉烟尘，方便、简单、高效地达到净化治理烟尘的目的。
- 4、 吸气臂采用不锈钢骨架及进口软管，耐140 高温、耐腐蚀耐磨，保障设备的实用性与寿命。
- 5、 多达三层的阻火设计高效的阻断大颗粒熔渣，保障设备的高可靠与安全性。

6、德国进口覆膜主过滤器的应用，使得净化器有效净化烟尘（包含PM2.5），净化效率可达99.9%，保护劳动者的健康，同时该材料的应用使主过滤器寿命可达最长24个月。

7、控制器设计先进，安全性高，利于操作和保障设备平稳运行。

8、聚氨酯万向脚轮起到良好减震作用，并且方便设备任意移动的定位。

规格型号：

设备型号	处理风量 m ³ /h	功率 Kw	电压 V/Hz	过滤面积 m ²	净化装置	压缩空气 (MPa)	过滤效率 %	外形尺寸 mm	噪音 dB(A)
LB-JZ 1200	1200	0.75	380/50 220/50	12	前置气流均置板：1套；	0.5-0.6	> 99.97%	580 × 580 × 1250	62
LB-JZ 1500	1500	1.5	380/50 220/50	12	前置粗过滤器：1套；			580 × 580 × 1250	62
LB-JZ 2400	2400	2.2	380/50 220/50	15	主过滤器：1套； 后置除味过滤器：1套			580 × 580 × 1300	68
LB-JZ 3600	3600	3.0	380/50 220/50	20				600 × 580 × 1750	72
LB-JZ 2400S	2400	2.2	380/50 220/50	20				600 × 780 × 1600	69
LB-JZ 3600S	3600	3.0	380/50 220/50	30				600 × 780 × 1700	72

、行业介绍

社会要发展，企业就必须生产，生产势必会带来一定的污染，既然污染的产生不可避免，那么我们就需要对产生的污染进行治理，尽量消除污染对人们带来的不利。随着社会的发展，人们对自身的健康，环境的改变越来越重视。国家提倡环保，人们崇尚环保。污染的产生往往是来自于科技的进步，其中工业污染占了环境污染的一大部分。路博从焊烟净化行业起步，经过多年的发展，以独特的技术，先进的工艺，严谨的态度和不断创新的理念，一直坚持深入客户现场，了解客户不断变化的工况及需求，认真听取客户反馈的情况，在冶金、钢铁、化工、机加工、汽车制造、造船、电子、印刷、食品等行业的各类废气/粉尘治理方面积累了大量的工程考察、设计以及施工经验。从近几年的重大新闻到今年的PM2.5的监测政策出台，更显出了国家对环保行业的重视，同时也重视基层操作者所受的职业病危害。各地环保局，加重了对焊接烟尘污染的整治措施，国内各大知名企业屡次与我司合作，寻求焊接烟尘治理方案。国家的政策规定和企业的环保意识提升，促使国内各企业、单位对焊接烟尘净化设备的需求迅猛增加。市场潜力巨大，而经销商少，导致需求者无所适从。现诚招具备优秀团队的代理商，与我公司共同开创环保行业美好的明天。