

太阳能航空障碍灯 BC-13T

产品名称	太阳能航空障碍灯 BC-13T
公司名称	长沙佳田电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:佰辰 型号:BC-13T
公司地址	长沙高新开发区麓泉路与麓松路交汇处延农综合大楼14楼14-A092
联系电话	86-073185563565 15367498686

产品详情

[BC-13T](#)中光强B型航空障碍灯红色led航标灯高空警示灯

应用领域

BC-13T中光强B型航空障碍灯为太阳能供电灯具，不需要提供电源，适用于在电力供应比较困难但阳光又相对比较充分的场所，[如电力铁塔，通讯铁塔，机场附近山顶等](#)需要航空警示的各个领域。

应用范围

参考使用在高于45米不足105米的高耸建筑物上，可以单独使用也可以配合高光强、中光强A型和低光强灯具一起使用，在建筑物高度大于105米时需配合高光强或中光强A型一起使用，共同起到航空障碍警示作用。

功能特性

- 抗UV的PC 材料的灯罩，透明度达90%以上，强抗冲击、优秀的恶劣环境适应能力。
- 铝合金材质底座，结构强度高，耐腐蚀。
- 太阳能专用蓄电池，免维护，可靠性高，寿命大于3年以上。
- 基于单片计算机低功耗控制，精确控制充放电。
- 低碳钢化玻璃多晶硅太阳能板，能效高（>18%），寿命超过20年。

- 采用菲尼尔透镜的光学设计，射程更远。
- 高效LED光源，寿命长（超过10万小时），功耗低，亮度高。
- 采用符合自然光光谱曲线的光敏探头，精确控制灯具自动开关。
- 内部自带防浪涌器件，电路工作更可靠。
- 整体式结构，防护等级达IP54。

联系人：张小姐 联系电话：0731-85563565

类别	参数
产品型号	BC-13T
电源输入	DC12V(太阳能供电)
功耗消耗	10W
闪光频率	20 ~ 60次/分钟
发光强度	2000cd (± 25%)

光源类型	红色LED
光源寿命	> 10万小时
发光颜色	红色
外形尺寸	380mm × 480mm × 430mm
安装尺寸	66mm × 66mm × 4-M10
防护等级	IP54
防雷等级	10KA
光控灵敏度	100Lux
环境温度	-30 ~ 55

参考重量	7kg
抗风能力	80米/秒