

TCL六类非屏蔽网线批发价格

产品名称	TCL六类非屏蔽网线批发价格
公司名称	广州锐佳网络科技有限公司销售部
价格	面议
规格参数	品牌:TCL 型号:PC201004
公司地址	广东省广州市天河区天河路596号百脑汇C座
联系电话	020-29132210 13825112385

产品详情

电话：13825112385

TCL六类网线100% 8芯全铜线，非半铜半铁。TCL六类网线线缆内部带十字线芯；绿色PVC和LSZH线缆外皮；五类线的标识是“CAT5”，带宽100M，适用于百兆以下的网；超五类线的标识是“CAT5E”，带宽155M，是目前的主流产品；六类线的标识是“CAT6”，带宽250M，用于架设千兆网，是未来发展的趋势。TCL'六类'是指六类非屏蔽双绞线。TCL六类非屏蔽双绞线的各项参数都有大幅提高，带宽也扩展至250MHz或更高。六类双绞线在外形上和结构上与五类或超五类双绞线都有一定的差别，不仅增加了绝缘的十字骨架，将双绞线的四对线分别置于十字骨架的四个凹槽内，而且电缆的直径也更粗。

电缆中央的十字骨架随长度的变化而旋转角度，将四对双绞线卡在骨架的凹槽内，保持四对双绞线的相对位置，提高电缆的平衡特性和串扰衰减。另外，保证在安装过程中电缆的平衡结构不遭到破坏。六类非屏蔽双绞线裸铜线径为0.57mm（线规为23AWG），绝缘线径为1.02mm，UTP电缆直径为6.53mm。TCL六类非屏蔽双绞线虽然价格较高，但由于与超五类布线系统具有非常好的兼容性，且能够非常好地支持1000Base-T，所以正慢慢成为综合布线的新宠。七类屏蔽双绞线由于是一种全新的布线系统，虽然性能优异，但由于价格昂贵。施工复杂且可选择的产品较少，因此很少在布线工程中采用。TCL六类非屏蔽双绞线可以非常好地支持千兆以太网，并实现100m的传输距离。因此，六类布线系统被广泛应用于服务器机房的布线，以及保留升级至千兆以太网能力的水平布线。根据国际布线标准ISO 11801，布线系统的期望寿命至少为10年。作为一种长期的基本投资，综合布线应当充分考虑网络的潜在需求和布线系统的发展，因此，在资金允许的条件下，建议选择六类产品构建布线系统。六类非屏蔽双绞线可以非常好地支持千兆以太网，并实现100m的传输距离。因此，TCL六类布线系统被广泛应用于服务器机房的布线，以及保留升级至千兆以太网能力的水平布线。根据国际布线标准ISO 11801，布线系统的期望寿命至少为10年。