

供应安徽腾龙氟塑料离心泵IHF65-40-250

产品名称	供应安徽腾龙氟塑料离心泵IHF65-40-250
公司名称	安徽腾龙泵阀制造有限公司
价格	6290.00/台
规格参数	型号:IHF65-40-250 流量:25 扬程:80
公司地址	安徽省宣城市泾县开发区
联系电话	0563-5092007 18326446110

产品详情

联系方式：杨序宗18326446110,0563-5092007,0563-5093319 , www.ahtlbf.com

IHF离心泵介绍

IHF单级单吸式氟塑料合金化工离心泵（简称IHF离心泵）是按国际标准并结合非金属泵的工艺设计制造。泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯（F46），泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制而成，轴封采用外装式先进的波纹管机械密封，静环选99.9%氧化铝陶瓷（或氮化硅），动环采用四氟填充材料，其耐腐耐磨密封性极好。泵的进出口均采用铸钢体加固，以增强了泵的耐压性。实际使用显示，该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。适用温度：-50 ~150 ，当使用温度超过120 时，泵叶轮需采用耐高温材料。适宜连续输送任意浓度的强酸、强碱、有机溶剂、强氧化剂等高危液态化学介质，当输送固体颗粒含量5%左右的液态腐蚀性介质时，需配套耐腐耐磨机械密封。若对泵扬程要求不高的工况，建议选用1450转/分低转速电机，可大大延长泵的使用寿命。

IHF离心泵介绍

IHF单级单吸式氟塑料合金化工离心泵（简称IHF离心泵）是按国际标准并结合非金属泵的工艺设计制造。泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯（F46），泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制而成，轴封采用外装式先进的波纹管机械密封，静环选99.9%氧化铝陶瓷（或氮化硅），动环采用四氟填充材料，其耐腐耐磨密封性极好。泵的进出口均采用铸钢体加固，以增强了泵的耐压性。实际使用

显示，该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。适用温度：-50 ~150 ，当使用温度超过120 时，泵叶轮需采用耐高温材料。适宜连续输送任意浓度的强酸、强碱、有机溶剂、强氧化剂等高危液态化学介质，当输送固体颗粒含量5%左右的液态腐蚀性介质时，需配套耐腐耐磨机械密封。若对泵扬程要求不高的工况，建议选用1450转/分低转速电机，可大大延长泵的使用寿命。

氟塑料离心泵 材料介绍：

本体和泵盖均采用金属（HT200）基体内衬氟塑料，叶采用金属嵌件外包氟塑料合金压制成型。优点：耐腐蚀性范围广，强度高，经久耐用。可靠的机械密封，轴封采用先进的外装式波纹管机械密封，静环选用氧化铝（99.99%）陶瓷，动环采用四氟填充材料（或根据用户特殊工况专配其他材质）优点：耐腐耐磨、密封性好、安装简便，易维护。

叶轮安装在泵壳内，并紧固在泵轴上，泵轴由电机直接带动。泵壳中央有一液体吸入与吸入管连接。液体经底阀和吸入管进入泵内。泵壳上的液体排出口与排出管连接。离心其实是物体惯性的表现，比如雨伞上的水滴，当雨伞缓慢转动时，水滴会跟随雨伞转动，这是因为雨伞与水滴的摩擦力做为给水滴的向心力使然。但是如果雨伞转动加快，这个摩擦力不足以使水滴在做圆周运动，那么水滴将脱离雨伞向外缘运动，就象用一根绳子拉着石块做圆周运动，如果速度太快，绳子将会断开，石块将会飞出.这个就是所谓的离心。

产品参数：

序号	型号	转速	流量	扬程	效率	汽蚀余量	进口X出口	电机功率	整机质量	转
		r/min	m ³ /h	m	%	m	mm	Kw	kg	r/
1	IHF32-25-125	2900	3.6	20	38	3	32 X 25	1.5	98	1
2	IHF32-25-160	2900	3.6	32	39	3	32 X 25	2.2	116	1
3	IHF40-25-160	2900	8	32	31	3	40 X 25	3	124	1
4	IHF40-25-200	2900	8	50	23	3	40 X 25	5.5	170	1
5	IHF40-25-250	2900	8	80	24	5	40 X 25	11	255	1
6	IHF50-32-125	2900	13	20	52	3.2	50 X 32	2.2	110	1

7	IHF50-32-160	2900	13	32	47	3.2	50 X 32	4	135	1
8	IHF50-32-200	2900	13	50	40	3.2	50 X 32	7.5	180	1
9	IHF50-32-250	2900	13	80	34	5	50 X 32	11	255	1
10	IHF65-50-125	2900	25	20	61	3.5	65 X 50	3	135	1
11	IHF65-50-160	2900	25	32	56	3.5	65 X 50	5.5	155	1
12	IHF65-40-200	2900	25	50	51	3.5	65 X 40	11	210	1
13	IHF65-40-250	2900	25	80	48	3.5	65 X 40	18.5	360	1
14	IHF80-65-125	2900	50	20	65	4	80 X 65	5.5	195	1
15	IHF80-65-160	2900	50	32	64	4	80 X 65	11	228	1
16	IHF80-50-200	2900	50	50	63	4	80 X 50	15	250	1
17	IHF80-50-250	2900	50	80	56	4.5	80 X 50	30	480	1
18	IHF100-80-125	2900	100	20	65	4.5	100 X 80	11	245	1
19	IHF100-80-160	2900	100	32	70	5	100 X 80	15	250	1
20	IHF100-65-200	2900	100	50	68	5	100 X 65	30	480	1
21	IHF100-65-250	2900	100	80	65	5	100 X 65	45	880	1
22	IHF125-100-160	2900	160	32	64	5	125 X 100	30	630	1
23	IHF125-100-200	2900	200	50	65	6	125 X 100	55	1000	1

社会责任：

安徽腾龙泵阀注重在构建和谐社会中承担更多社会责任。被泾县县委县政府评为“凤还巢工程优秀企业”，2014年获得“合肥工业大学实践教学基地”殊荣。