

M42LA液晶监视器,创维监视器,监视器

产品名称	M42LA液晶监视器,创维监视器,监视器
公司名称	广州市顶立电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:创维 型号:M42LA 分辨率:1920 × 1080 WUXGA 10bit
公司地址	广州市中山大道89号国家产业基地华景园区A座7层南13-17
联系电话	18520220928

产品详情

创维42寸 M42LA液晶监视器

产品名称：42寸液晶监视器

品牌：创维监视器

产地：

型号：M42LA

LA系列采用最新3D画质数字处理技术和创维独有的V12数字处理技术,使画面更加鲜艳、真实、稳定、层次清晰,用专业的显示技术,使产品更加稳定、可靠

42寸液晶监视器产品详细说明

超薄超轻设计，使用方便、美观

高对比度，高亮度，极大提高画面层次感，能更好表现细节

具有自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用

具有VGA状态图象重显率自动调整功能

采用最新3D画质数字处理电路,即3D数字梳状滤波和3D数字图象降噪技术,图象清晰,视角宽阔

16.7M色，画面更加自然，细腻

极速响应时间，画面真正无拖尾

178°超宽视角屏幕，显示比例16:9

I2C总线最新控制电路,整机可靠性高，扩展性好

丰富的接口功能

多层次菜单显示功能

内置电源，能耗低，液晶屏使用寿命可达6万小时以上

超静音冷却风扇设计，整机寿命更长

公司网址：www.gzdli.com

型号	M42LA

分辨率		1920 × 1080 WUXGA 10bit
颜色	标准颜色	1.06Billion
	最大颜色值	Full Color
液晶面板- 屏幕	类型	FHD-LCD
	有效显示范围	930.24 (H) × 523.26 (V) mm
	亮度	500cd/m ²
	静态对比度	1000:1
	响应时间	5ms
	可视角度	178 °
	PC信号RGB输入	
	行频	65-70KHz
	场频	60Hz

视频	视频彩色制式	PAL/NTSC
	视频输入/输出	2路1Vp-p,75 ,BNC
	S-video输入	1路Y:1Vp-p,75 C:0.3Vp-p,75
	YPBPR信号格式	1路1080P(60Hz)向下兼容
VGA支持模式		1路1920 × 1080(60Hz)向下兼容
HDMI 支持模式		1路1080P(60Hz)向下兼容
DVI支持模式		1路1080P(60Hz)向下兼容 (标配)
电源		AC100 ~ 240V,50/60Hz
最大功耗		220W
工作环境	温度	0 ~ 50
	相对湿度	10% ~ 90%

	海拔高度	5000m
存储环境	温度	-20 ~ 60
	相对湿度	10% ~ 90%
安装方式		标配挂架
操作方式		智能按键
散热系统		静音风扇
机壳材质		金属
外形尺寸	机身尺寸	W1006 × D98 × H605.5mm
	带挂架尺寸	W1006 × D118.5 × H605.5mm
重量		25kg
备注		选配：一路音频输入输出，底座，SDI接口，DP接口，透

雾功能，低照度功能，运动补偿功能，智能温控，内置PC，触摸功能，四画面，AR玻璃，RS485