

资质齐全的泄爆门，泄爆门包验收

产品名称	资质齐全的泄爆门，泄爆门包验收
公司名称	安徽佳航智能技术有限公司
价格	1500.00/平方米
规格参数	品牌:佳航 型号:定制
公司地址	合肥市肥东县华东建材城C区110栋
联系电话	19955614888

产品详情

泄爆门：通常在工业民用厂房锅炉房，危险品仓库等应用的轻质泄压门（重量不超过60KG/m²）通常由泄爆窗扇组合锁具、五金配件组成，泄爆压力值通常在20-40PSF.在建筑物室内发生爆炸或燃烧时屋内气体压力随之急剧上升，泄爆门通过泄爆配件或装置使窗开启并释放压力以控制爆炸的产生或使破坏程度达到最小。泄爆螺栓作用量化泄爆压力值动态控制释放压力

组成部分：

它主要包含门框及门板，其中，该门框于上框体的底缘设有向下上凹陷的套合部，并于中框体及下框体前缘设以斜坡，该等门板则于其上方前缘设有一阶部，并于下方前缘设以对应于中、下框体斜坡的斜状靠合部，使门板于阶部设以铰链后与门框的中、上框体的套合部连接，以构成一泄爆门，当室内产生气爆时通过断裂的泄爆螺栓使门板向外开启，且于常态时通过门框的套合部及门板靠合部的遮蔽，达到防水的效果。

方案一：不带活扇（固定扇）抗冲击波：0.11Mpa（110Kpa）窗框材料：50mm*70mm*3.0mm方管焊制
玻璃材料：12mm+0.56mm+12mm防爆玻璃 报告情况：有型式检验报告、出厂合格证
方案二：带活扇（平开式）抗冲击波：0.11Mpa（110Kpa）窗框材料：50mm*100mm*3.0mm方管焊制
窗扇材料：50mm*70mm*3.0mm方管焊制 玻璃材料：12mm+0.56mm+12mm防爆玻璃
报告情况：有型式检验报告、出厂合格证

指在建筑物内外气压差达到一定数值时，泄爆窗的泄爆螺栓能自动脱落，泄爆窗能自动打开，向外释放气体，降低内部气压，以保护建筑物内的人员和财产安全的特种钢窗。

- 1.采用经美国FM认证通过的泄爆螺栓系统，具有可靠的泄爆性能；
- 2.可根据建筑物对气压差的不同要求，进行定制生产。