

压缩空气油水分离器

产品名称	压缩空气油水分离器
公司名称	杭州多明尼克过滤器滤芯有限公司
价格	100.00/支
规格参数	品牌:佳洁 型号:齐全
公司地址	浙江杭州
联系电话	0571-86458031 13868155395

产品详情

【1】国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯，其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品，注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义，只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口，有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯

产品标题：压缩空气油水分离器 油水分离器 高效油水分离器 压缩空气油水分离器

欢迎来电索取油水分离器 高效油水分离器 压缩空气油水分离器 的详细资料！

压缩空气油水分离器规格尺寸：

型号处理量进出口管径外型尺寸/mm重量/kg

高 直径

jyf-11g1" 135010824

jyf-33g1" 138413327

jyf-66g1" 139913348

jyf-1010dn50 141121971

jyf-1515dn65 145324575

jyf-2020dn65 150027390

jyf-3030dn80 1510325106

jyf-5050dn80 1515325136

jyf-6060dn100 1547416150

jyf-8080dn125 1700516182

jyf-100100dn150 1760616221

jyf-150150dn200 1830670251

jyf-200200dn200 1830720260

压缩空气油水分离器产品描述：

jyf系列压缩空气除水除油高效油水分离器（简称油水分离器）的主要作用是出去压缩空气中的油，水埃等污染物，且除油效果特佳。

当它与有油润滑的空气压缩机配套使用时，可替代无油润滑空气压缩机而获得洁净度更高的压缩空气。

油水分离器结构新颖，安全可靠，并具有体积小，效率高，低耗能和投资少等优点。为食品，轻纺，医药，医疗器械，电子，机械，邮电通讯及喷漆等部门的气动控制和工艺用气提供洁净的压缩空气。

油水分离器由壳体，内筒，滤芯，排液装置和进，出气口接管等部件组成，压缩空气进入净化器后，经机械分离，初步出去空气中的部分油，尘埃及水分，然后经滤芯进一步分离空气中的油，尘埃及水分，并使其聚集于净化器的底部，后将分离出来的水，油和污物通过排液装置排出净化器外，从而在净化器的出气口处获得基本上不含油，尘埃和水分的洁净压缩空气。

压缩空气油水分离器选型原则：

- 1、进出口口径：原则上过滤器的进出口口径不应小于相配套的泵的进口口径，一般与进口管路口径一致。
- 2、工作压力：按照过滤管路可能出现的高压力确定过滤器的压力等级。
- 3、过滤等级：主要考虑需拦截的杂质粒径，依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。
- 4、空气处理量：根据在工作压力0.7-1.0mpa时大的空气处理量。
- 4、油水分离器材质：过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同，对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。

相关链接：

精密过滤器滤芯精细分级：

c 主管路过滤器

能除去大量的液体及 $3\mu\text{m}$ 以上固体微粒，达到低残留油分含量仅5ppm，有少量的水分、灰尘和油雾。用于空压机，后部冷却器之后，其它过滤器之前，作一般保护之用；用于冷干机之前，作前处理装置。

t 空气管路过滤器

能滤除小至1 μm 的液体及固体微粒，达到低残油分含量仅0.5ppm，有微量水分、灰尘和油雾。
用于a级过滤器之前作前处理之用；冷干机和吸干机之后，进一步提高空气质量。

a 超高效除油过滤器 能滤除小至0.01 μm 的液体及固体微粒，达到低残油含量仅0.001ppm，几乎所有的水分、灰尘和油都被去除。

用于h级过滤和吸干机之前，起保护作用，冷干机之后，确保空气中不含油。

h 活性炭过滤器 能滤除小至0.01 μm 的油雾及碳氢化合物，达到低残油含量仅0.003ppm，不含水分、灰尘和油，无臭无味。

起后一道过滤作用，供一些必须使用高质量高质量空气的单位，如食品工业、呼吸、无菌包装等。

欢迎来电索取详细资料！