

制药厂专用管道

产品名称	制药厂专用管道
公司名称	洛阳国润新材料科技股份有限公司
价格	125.00/米
规格参数	品牌:国润新材 型号:dn32-1200mm
公司地址	洛阳飞机场工业园区（孟津麻屯镇）
联系电话	0379-65260959 13783133380

产品详情

药液输送管道 | 污水输送管道

制药厂专用管道典型应用：适用于腐蚀性流体介质及工业纯水、化学纯水、离子水、无离子水的输送，使用寿命比不锈钢长，可替代不锈钢管，比衬胶管、玻璃钢管寿命更长。

耐腐蚀性：除浓硝酸、发烟硫酸、氯磺酸等强氧化性酸外，能耐大多数的有机和无机酸、碱、盐，对应力腐蚀的抗蚀性良好，能耐10%以下的硝酸、甲酸、醋酸，36%以下的盐酸，20%

以下的氢溴酸

、稀氢氟酸、各种浓度的碳

酸、硼酸、丁酸、碱及绝大多数盐、汞、空气、NH₃、CO₂、CO、NO₂、HCL等气体的腐蚀多功能。

钢衬（滚）聚烯烃（PO）管道

性能：介质工作温度：-25 ~+105 介质工作压力：正压2.5MPa;负压90KPa

系列产品特性：无毒而抗温耐低温耐负压，耐真空耐腐蚀，抗老化，抗冲击，表面光滑结合力强。对一般酸碱盐的有机溶剂性能良好，适用于腐蚀性气体，液体及固体液，浆液介质的输送。

本产品广泛应用于化工、生

物、电力、冶炼、制药、食品、环保等领域，在-20 ~105
内是取代橡胶瓷、玻璃钢、不锈钢及塑料板等衬里的理想材料。

制药厂专用管道的特点

- (1) 适用范围广泛，规格品种齐全；
- (2) 生产工艺独特；
- (3) 连接方式可靠快捷；
- (4) 表面防蚀措施完善，美观；
- (5) 外层焊管壁厚设计合理；
- (6) 内层塑料管的壁厚合理，确保通畅；
- (7) 节能环保，发展潜力大。。

衬塑管道使用温度：

1. 钢衬聚丙烯管 (GSF.PP)的介质工作温度：-20 ~ 105
2. 钢衬聚氯乙烯管 (GSF.PVC)的介质工作温度：-15 ~ 65
3. 钢衬聚乙烯管的介质工作温度：-20 ~ 80
4. 钢衬聚烯烃管 (GSF.PO)的介质工作温度：-15 ~ 110
5. 钢衬聚四氟乙烯管 (GSF.F4)的介质工作温度：-100 ~ 250

衬塑钢管是由多种改性共混聚合物与钢管经特殊工艺复合而成的复合钢管，它既保留了钢管的强度和传统的连接方法，而且经过塑料材料不同的改性，充分发挥了塑料材料的耐腐蚀、抗老化、高耐磨、无锈、无毒、内壁光滑等特点。经改性后的耐腐蚀的衬塑钢管，是石油、化工、电力、煤炭、轮船、码头等行业的工业管道的替代产品。

洛阳国润新材料科技股份有限公司