

# 泵阀业务泵阀性能优良查看

产品名称	泵阀业务泵阀性能优良查看
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:HM1606
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

## 产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司生产的阀门电动装置是实现阀门程控、自控和遥控不可缺少的驱动设备

整体型：控制系统与电动装置集合于一体称为整体型电动装置，其电气部分主要由整体型模块、按钮盒、开度表（或数显指示器）、接触器等组成，见图6。电气元件安装在一块可翻转的板上，以便对力矩控制机构、行程控制机构、开度指示机构进行调整。按钮盒上有三个按钮，中间为现场/远控转换按钮，其左边为现场关阀按钮，右边为现场开阀按钮，盖上按钮盒盖为远方控制，远程为24VDC开关触点控制（24VDC已内供），打开盖子为现场操作

江苏兰阀通用设备有限公司始终致力于“科技领先、优质高效、顾客至上、遵信守约”的经营理念。以完善的用户服务体系实现我们“一切为了用户满意”的郑重承诺。

DKX型电动阀门控制器是与电动执行机构配套使用，控制执行机构开关动作。抽屉式控制器，安装于控制柜中，标准抽屉式安装。

电源：常规，三相380V（50Hz）三相四线制；特殊，220V（50Hz）单相

环境温度：-20~+60

相对湿度：80%（25 时）。隔爆型 95%

江苏兰阀通用设备有限公司产品品种规格齐全，广泛使用于煤矿、电力、冶金、石油、化工、制药、造纸和给排水等行业工程。

## Q型部分回转电动执行器使用注意事项

- 1、不得在爆炸环境下拆去电气箱带电调试电动装置，打开电气箱时，必须先切断电源；
- 2、开度机构窗不得与硬物碰撞；
- 3、不得在阴雨天于户外打开电气箱盖、电机等密封部位；
- 4、检查维修后，须将电气箱罩、电机及其它密封部位盖严紧固，以防雨水、潮气进入，造成电器元件失效及零件锈蚀；
- 5、安装或重装后，首次电动操作，必须使阀门处于中间位置检查开、关方向，必须按调试要求进行逐项调试，检查维修后，才能投入使用。
- 6、本装置系用阀门专用三相异步电动机，额定持续工作时间不超过10分钟，安装调试时必须注意，以防电机过热。
- 7、当阀门很少使用时，应制订定期启动装置的制度。