

JN-4NC13V-B7AF加恩海螺系列

产品名称	JN-4NC13V-B7AF加恩海螺系列
公司名称	北京视通飞骥科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Canen加恩 型号:JN-4NC13V-B7AF
公司地址	北京市海淀区上地信息路1号2号楼1101
联系电话	86-010-84827830, 15101686907 (温经理), 18210298684 (徐先生), 18600362108 (刘先生)

产品详情

加恩海螺系列130万像素网络半球摄像机jn-4nc13v-b7af

型号	jn-4nc13v-b7af
像素	130万像素
视频压缩标准	h.264
系统结构	嵌入式rt嵌入式rtos设计,双核32位dsp,纯硬压缩,看门狗
传感器	1/3"低照度高清cmos传感器;支持日夜转换(支持选配ir-cut)感红外,光敏电阻信号联
图像输出	主码流: 1280*960, 1280*720;子码流:704*576;
镜头	标配8mm超大孔径300万高清镜头(4mm、6mm、12mm、16mm可选)

ir-cut	驱动切换宽电压3-12v ，镀膜层数高达68层使画面更加清晰，光通率高达98%高清滤光片，双滤光片昼/夜
红外灯	标配1颗第五代高亮度四元晶片红外点阵led，夜视距离可达5-30米
最低感光度	彩色0.6lux@f1.2,黑白0.08 lux@f1.2
视频帧率	1~30帧/秒可调
视频码流类型	支持双码流,avi格式;支持码流
视频压缩输出码率	0.1m~6mpbs可调
网络接口	1个rj45以太网接口,10/100m自适应;支持rtsp/ftp/pppoe/dhcp/ddns/ntp/upnp等网络协议 升级防水网络接口
防雷保护	电源、网络、poe全面防雷，符合国家标准gb/t17626.5，国际标准 iec61000-4-5。
业务功能	支持web配置,支持osd,支持实时视频传输,支持移动侦测和io报警联动前端存储,支持前 回放/下载,支持移动侦测和io报警后中心提醒和画面弹出联动;支持mjpeg抓图；支持 端远程监控软件、myeye平台等系统应用;提供完善的sdk开发包;
onvif协议	支持
手机监控	支持手机监控（ios，android）
电源	12vdc，3w功率，内置电压检测、低压/过压报警并自动关闭

工作温度

-30 ° c - 45 ° c

工作湿度

10 - 90% (无冷凝)