

高尔夫球场草坪，高尔夫练习垫

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 高尔夫球场草坪，高尔夫练习垫 |
| 公司名称 | 无锡是格林人造草坪有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡市北塘区凤宾路联东U谷商务园18单元10楼 |
| 联系电话 | 86-0510-83138876 13665128190 |

产品详情

草坪优点（A）

- 1、全天候性：完全不受气候影响，大大提高场地的使用效率，并且能在高寒、高温等极端气候地区使用。
- 2、常绿性：天然草进入休眠期后，人造草依然能带给您春天的感受。
- 3、环保性：材料均符合环保要求，人工草坪面层可回收再利用。
- 4、性：人造草是采用仿生学原理生产，草坪的无方向性、硬度让使用者在活动时与天然草无大差异，弹性良好，脚感舒适。
- 5、耐用性：经久耐用、不易褪色，特别适合用于使用频率较高的打、中、小学场地
- 6、经济性：一般可保证五年以上的使用寿命。
- 7、免维护性：基本上没有维护费用发生。
- 8、施工简便：可在沥青、水泥、硬沙等场地基础上进行铺装人造草保养和维护过程与传统草地的方式不同，场地需要“休息”的概念不再适用，但适当的维护和保养将延长人造草地的使用寿命。

草坪优点（B）

- 1. 全天候性：完全不受气候影响，大大提高场地的使用效率。
- 2. 常绿性：天然草进入休眠期后，人造草依然能带给您春天的感受。
- 3. 性：人造草是采用仿生学原理生产，草坪的无方向性、硬度让使用者在活动时与天然草无大差异，弹性良好，脚感舒适。
- 4. 耐用性：经久耐用、不易褪色，特别适合用于使用频率较高的打、中、小学场地
- 5. 免维护性：基本上没有维护费用发生。

6. 施工简便：可在沥青、水泥、硬沙等场地基础上进行铺装人造草保养和维护过程与传统草地的方式不同，场地需要“休息”的概念不再适用，但适当的维护和保养将延长人造草地的使用寿命和审美性。

§ 草坪施工方案如下：

§ 类施工方法:A 1.准备工作：清理现场，准备好工具，美工刀，刷子，尺等。

2.将草坪平铺于地面上。 3.涂胶：要求用刷子在其草皮背面涂刷厚薄均匀，不可反复涂胶，否则会出现起泡现象，甚至跌落。底布涂上胶水，严格控制胶水的厚度，注意涂胶速度要适当，涂胶时应分别涂于被粘接的两粘接面上。 4.粘合：根据当时的温度、湿度、气压等条件的实际影响，合理控制晾置时间。一般以涂胶后10-30分钟内，胶浆达到八九成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢，切不可在粘合后来回移动被粘接的物体。 5.加压：在粘合好后，清除其表面杂物，用专用的橡皮（或其它工具）从粘接处向两边用力锤实，使其表面充分接触密实，粘接更牢固。

§ 运动类施工方法：B

第一阶段：现场基础验收

- 1.对基础进行实地测量，检查，对照校方基础验收资料核实，达到施工要求时，方可施工。对于基础有不合格的，及时向校方提出修补方案。
- 2.现场清理，清楚基础上所有杂物，以保证人造草铺装时，底布铺装平整和粘接牢固。

第二阶段：人造草铺装施工阶段

为保证人造草铺装质量及平整度，符合国际体联颁发的规则要求，同时保证今后人造草的适用质量及观感，人造草的铺装顺序如下：

- 1.按图纸要求放线，将场地纵横两轴找出，定出场的中心位置，定好场地的四周界限位置。
- 2.清理场面，然后将草卷依照图纸，顺序排列于场地，接头处搭接10厘米，接缝处搭接5厘米。
- 3.把人造草摊铺开，停放一天使其伸缩到自然位置后，按照操场的长边开始从一边往另一边进行接缝处理，在接缝的过程中，一定要注意接缝带的正反情况，保证方向一致，用专用切割刀具将相邻重叠部分草坪割开并清理碎料，同时制作边界白线条备用。
- 4.在草皮之间的地基铺设专用粘接胶带，涂刷专用胶水，在涂胶过程中，一定要均匀涂刷，待干后进行粘合，粘合接缝准许空隙在1-2毫米范围内，如若超出范围过大，就会出现明显的接缝痕迹，一次粘接完全部绿色草坪部分。

第三阶段：划线工作阶段

1. 绿色草坪铺设完成后，切开草皮位置镶嵌白色边界线，将两边的草并齐，粘接在胶带上，重物压平接缝，然后整合接缝部位，将草皮粘合。在整个接缝工程完工后再进行操场的划线工程，严格按照设计图纸和甲方要求的标准进行画线工程，画线在进行切割时要注意切割草的宽度和白色草宽度间缝一般情况下不超过3厘米，还要注意切割的直线性，在粘合白线时，一定要将胶水均匀涂刷，使其粘贴吻合。

第四阶段：注砂，注橡胶胶粒施工阶段在划线工程全部结束后，开始进行注砂工程。注砂过程中，一定要注意沙的均匀度，注入方法为纵横方向注入。注砂时要控制及其前进速度及出沙速度，使注砂均匀。注砂完工后需要注胶粒，注入胶粒时一定要均匀分布，不能堆积成块，否则影响运动时的弹力和表面美观程度。

简单草坪3步骤施工方法：C

(1) 涂胶：要求用刷子在其草皮背面涂刷厚薄均匀，不可反复涂胶，否则会出现起泡现象，甚至跌落。底布涂上胶水，严格控制胶水的厚度，注意涂胶速度要适当，涂胶时应分别涂于被粘接的两粘接面上。

(2) 粘合：根据当时的温度、湿度、气压等条件的实际影响，合理控制晾置时间。一般以涂胶后10-30分钟内，胶浆达到八九成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢，切不可在粘合后来回移动被粘接的物体。

(3) 加压：在粘合好后，清除其表面杂物，用专用的橡皮锤（或其它工具）从粘接处向两边用力锤实，使其表面充分接触密实，粘接更牢固

买家须知（A）

1. 本产品单价为：n平方，并且不包运费不包税，如要包税则要加6个点。最低起订量为100平方，如果您的量低于100，请直接向店主询价，如果您的量大，价格可面议。谢谢！

2. 收货注意：请大家在货物签收时一定仔细检查物品外观是否完好无损，数量是否短缺，配件是否齐全，如发现有任何问题请不要签收并立即致电我们，货物一旦签收完毕，就代表双方对货物外表、数量、配件一致认可无争议。

3. 产品售后：我们所有货品一经售出，如产品没有质量问题，一概不予退货。如产品质量确实存在问题导致无法使用时，客户不同意换新，可以给予退货处理，产品如果在质保期内出现退色，掉毛，松胶等质量问题，质保期内无条件免费的更换同款产品。

买家须知（B）

1. 本产品单价为：1平方的价格，并且不包运费不包税，如要包税则要加6个点。如果量少如果您的量大，价格可面议。谢谢！

2. 收货注意：请大家在货物签收时一定仔细检查物品外观是否完好无损，数量是否短缺，配件是否齐全，如发现有任何问题请不要签收并立即致电我们，货物一旦签收完毕，就代表双方对货物外表、数量、配件一致认可无争议。

3. 产品售后：我们所有货品一经售出，如产品没有质量问题，一概不予退货。如产品质量确实存在问题

导致无法使用时，客户不同意换新，可以给予退货处理，产品如果在质保期内出现退色，掉毛，松胶等质量问题，质保期内可免费换新的产品。

邮资说明：

15平方以下推荐走快递，大于20平方以上我们推荐走物流，发快递会使草皮产生折痕影响美观，又因体积大价格会比较高。快递费我们按实际费用收取，买家也可选择到货时自付运费。物流费用也要向店主咨询价格，然后再安排发货事宜。