

# 碳带90.100.110\*300米专用碳带 色带

产品名称	碳带90.100.110*300米专用碳带 色带
公司名称	北京汇合祥远商贸有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	品牌:HMA 型号:10 参数:110*300
公司地址	北京市平谷区山东庄镇大果园15号
联系电话	010-60968166 13910698043

## 产品详情

碳带是打印时非常重要的材料，一般来说，碳带的好坏，除了决定打印头的寿命还关系到打印的效果。良好的碳带，能够保护打印头，产生的效果可以准确的附着在纸张上面，不容易扩散，也不容易脱落。碳带的主要构成碳带就其材料分类，可以简单的分为以下三种：1、腊基碳带：即以腊和碳黑（假设为黑色碳带）为主要材料，作为涂层材料的产品。腊基碳带是最经济便宜的碳带，主要用于一般纸张的打印，使用腊基碳带必须注意的是与纸张的配合，腊基碳带使用用于表面手感上略有凹凸的材质，比较不适用于表面光滑如镜的材料譬如PET材质的产品。腊基碳带约占有市场的70%左右份额，是一般打印麦头等大型纸张标签常用的产品。2、树脂碳带：如果打印的资料必须要求能够抗溶剂抗高温等等，用于化学产品包装，或者必须耐高温，用于电器发热部位的，或者必须打印在特殊的PET等化学成品上的，建议使用树脂碳带，因为树脂的成分材能够达到以上的要求，不过这种碳带通常价格比较高昂，不过打印效果还是必须和纸张/打印介质搭配才能达到最好的打印水平。3、半脂半腊碳带：即以腊和树脂混合为主要材料，作为涂层材料的产品。混合的比例则随着需要而改变，主要用于表面比较光滑的材料，一般对于表面要求比较严格的产品适合使用，譬如普通消耗性产品的标示，其表现就是结合上列两种碳带的优点而制成。蜡基碳带 特点：广泛的标签适应性，通用性好。打印效果优异，成本经济。

耐高温，可适用于高速打印。适用范围广，可适应不同被打材质。

防静电背涂层易于有效保护打印头。适用场合：普通标签；发货、仓库和收货标签；

外壳和包装标签；发货及地址标签；零售业的标签和吊牌；服装标签

适用介质：涂层纸标签和吊牌（热转印纸、普通铜版纸）；

存放：为了保证最好的性能，请按如下的环境要求使用、运输和存放碳带

使用环境：5 -35 ，45%-85%的相对湿度

运输环境：-5 -45 ，20%-85%的相对湿度，时间不多于一个月

存放环境：-5 -40 ，20%-85%的条件下存放

注意：将碳带直接暴露在阳光和潮湿的环境下将对碳带产生损坏

规格：基本宽度（mm）：40、50、60、70、80、90、110；基本长度（m）：70、90、100、300