

LAX锐丰 MA3200专业功放 进口单元

产品名称	LAX锐丰 MA3200专业功放 进口单元
公司名称	上海科灏智能科技有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:LAX 覆盖角度:-- (°)
公司地址	上海市金山区廊下镇廊华公路95弄66号107室
联系电话	13701960678 13301960678

产品详情

品牌	LAX	频率范围	20Hz-20kHz +0/-0.25dB (HZ)
覆盖角度	-- (°)	外壳材料	金属
尺寸	89*48*471 (cm)		

ma3200功率放大器

ma3200 功率放大器

应用领域：

长期稳定大功率负载能力soa智能无触点控制保
路智能温度控制风冷系统电源磁屏蔽隔离防干
耐压大容量电容器滤波电源

相关下载：

频率响应曲线和阻抗变化曲线：

产品尺寸图：

产品特性：

laxma系列功放精确的放大能力，内置压限控制电路，确保在长时间的高峰值输入信号下也不会产生削波输出。有了性能优越、高效率的单元，还应有质量上乘的功放才行。laxma系列功放是专门为工程而设计，它内置精密的‘soa’智能无触点控制保护线路ipc，即使在极端恶劣的环境状态或者长时间超负荷工作，甚至输出负载短路，ma系列智能化的保护线路，会进行实时跟踪并按比例的限制驱动电平，在毫无察

觉的情况下对功放进行了补偿和保护。更重要的是ma系列功放电路设计非常合理，使得线路失真降低，频带展宽，中音圆润清晰，噪音降低。laxma功放完善的保护功能包括：抑制开关机冲击、次声波、直流输出、超声波、射频；负载短路、开路、过负载；过热、削波失真限制；市电开机冲击电流抑制，市电过电流断路器（可恢复）及熔断保护器。

产品参数：

8 立体声功率	310w
4 立体声功率	540w
8 桥接单声道功率	1080w
频响范围(1w@8)	20hz-20khz +0/-0.25db
总谐波失真thd+n (额定功率 , 8 /1khz)	0.01%
阻尼系数	400:1
信噪比(20hz-20khz满功率)	105db
输入灵敏度(额定功率@8)	0.775v/1.0v/1.4v
输入阻抗	10k (不平衡) /20k (平衡)
分离度	80db
输入共模抑制比	70db
转换速率	40v/us
压缩比	20 : 1
电压放大倍数(@1v/0.775v)	34/48.9/63.2
尺寸 (高x宽x深度)	89(2u) x 483 (19") x 471mm
净重 (kg)	25.5