

卡拉OK功放.包房功放.KTV功放

产品名称	卡拉OK功放.包房功放.KTV功放
公司名称	上海科灏智能科技有限公司
价格	9460.00/台
规格参数	品牌:LAX 覆盖角度:-- (°)
公司地址	上海市金山区廊下镇廊华公路95弄66号107室
联系电话	13701960678 13301960678

产品详情

品牌	LAX	频率范围	20Hz-20KHz 0/-0.3dB (HZ)
覆盖角度	-- (°)	外壳材料	金属
尺寸	483x429x89mm (cm)	电压	220 (V)

d4功率放大器

lax 致力于生产最具性价比的专业产品。在经过众多场所的严格考验和试验，我们推出了全新的d系列定阻功放。它性能出众，能够在全频和低频音箱中游刃有余。具有全面性的保护设施，前面板更加美观且还加入过滤网，尽量减少因尘埃影响而带来的不良影响。精心检测过的电子元件搭配先进合理的电路设计，使音质更加完美。本系列产品具有低噪音、开关机冲击小的特点，桥接时输出采用 Ir 电位器同时控制，采用高效的环形变压器。lax 致力于生产最具性价比的专业产品。在经过众多场所的严格考验和试验，性能面板更加美观而且还加入过滤网，把环境中的污染物滤掉，尽量减少因尘埃短路而带来的出众、带负载能力强，能够在全频和低频音箱中游刃有余。具有全面性的保护设施，前危险。

应用领域：

超强风扇强制散热全能六大安全保护电路特别
空气过滤网大功率环形变压器、大滤波电容多
路底板结构安全可靠

相关下载：

频率响应曲线和阻抗变化曲线：

产品尺寸图：

产品特性：

可选择立体声、并联、桥接3种方式。

具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、输入压限保护、采用ic保护电路、灵敏、快速使机器更加安全。

d4、d5、d6采用四风扇设计（80x80mm），使散热系统不管工作在8 或4 都能有效的解决温升问题。

精心检测过的电子元件搭配先进合理的电路设计，使音质更加完美。

本系列产品具有低噪音，开关机冲击小的特点。

桥接时输出采用Ir电位器同时控制。

本系列采用高效的环形变压器。

产品参数：

8 立体声功率	400wx2
4 立体声功率	640wx2
8 桥接功率	1280w
频响范围 (1w@8)	20hz-20khz+0/-0.3db
总谐波失真 thd+n(额定功率，8 /1khz)	0.05%
阻尼系数 (10-400hz/8)	440:1
信噪比 (a计权，满功率@8)	102db
输入灵敏度 (额定功率@8)	0.775v
输入阻抗	10k (不平衡) /20k (平衡)
分离度(a计权，满功率@8)	60db
输入共模抑制比 (1khz)	60db
转换速率	15v/us
压缩比	20 : 1
电压放大倍数(@0.775v)	72.9
尺寸 (高x宽x深度)	89(2u) x 483 (19") x 429mm
净重 (kg)	24.5