

活塞式SG9000型水锤消除器

产品名称	活塞式SG9000型水锤消除器
公司名称	茨普阀业（上海）有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:上海茨普 型号:SG9000 口径:15-350
公司地址	上海市嘉定区菊园新区永靖路1188号1幢2224室
联系电话	021-61819027 18217035071

产品详情

特点及用途： SG9000型活塞气囊式水锤吸纳器的内部有一密闭的容气腔，下端为一活塞。当冲击波传入水锤吸纳器时，水击波作用于活塞上，活塞将往容气腔方向运动，活塞在一定压力的气体和不规则水击波双重作用下做上下运动，形成一个动态的平衡，这样就地消除了不规则的水击波震荡。

SG8000型胶胆气囊式水锤吸纳器由外壳、高级合成橡胶弹性内胆及多孔管等组成。适用于工矿、企业、高层建筑、电站等各类给排水系统中。在无需阻止水流的条件下，具有超卓的水击吸收力，有效地吸纳水锤。二、水锤吸纳器主要材料

公称压力PN(MPa)	1.6	2.5	
试验压力MPa	壳体强度	2.4	3.75
	密封试压	1.76	2.75
容器腔压力（占管道压力的百分数）	50%-70%		
连接形式	法兰连接		
适用介质	无杂物的清水、污水		
使用介质温度	0-80		

三、水锤吸纳器技术参数

9000型				9000型				8000型			
公称通径DN		L		公称通径DN		L		公称通径DN		D	L
管径	mm	1.6MPa	2.5MPa	管径	mm	1.6MPa	2.5MPa	管径	mm		
1/2	15	200	220	3	80	510	520	2	50	165	250
3/4	20	300	320	4	100	575	585	2 1/2	65	185	320
1	25	320	340	5	125	600	600	3	80	200	375
1 1/4	40	350	380	6	150	645	645	4	100	220	450
1 1/2	40	350	380	8	200	730	755	5	125	250	550
2	50	365	385	10	250	820	855	6	150	285	625
2	65	465	485	12	300	920	955	8	200	340	810