

化工离心泵-意蝶泵阀（上海）有限公司

产品名称	化工离心泵-意蝶泵阀（上海）有限公司
公司名称	意蝶泵业（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:意蝶 型号:YD
公司地址	上海市徐汇区龙漕路51弄
联系电话	021-51619398 13917383977

产品详情

化工离心泵概述：

化工离心泵是单级单吸(轴向吸入)耐腐蚀离心泵，供输送不含固体颗粒、具有腐蚀性、粘度类似水的液体。介质温度为-20 °C ~ 150 °C，需要时采用冷却措施温度可更高。化工离心泵适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门。是采用ISO2858国际标准联合设计的系列产品，具有性能范围广，效率高、“三化”水平高和维修方便等特点。化工离心泵有40个基本型，其中33个双速(2900、1450r/min)经过A、B两种型式的叶轮直径切割变型后，大112个规格。按国际标准设计。其额定性能和尺寸等效采用国际标准ISO2858-1975(E)。是英国工业部确定化工泵得节能、更新换代产品。该泵采用新型的机械密封装置，适用区域广泛。如化工，冶金，电力，造纸，食品，制药，合成纤维等工业部门，用于输送腐蚀性得或不允许污染的介质。

化工离心泵结构简介

化工泵盖通过止口固定要中间支架上,然后通过泵体与中间支架止口的连接把泵盖夹紧在中间.泵体是轴向吸入,径向排出,脚支承式,可直接固定在底座上.悬架部件通过止口固定在中间支架上,并用悬架支架支撑在底座上.为拆卸方便,设计了加长联轴器,检修时可以不拆卸进出口联接管路、泵体和电动机。只需拆下长联轴器的中间联接件，即可退出转子部件进行检修。这是国际上一种通用的结构形式。泵的密封型式采用填料密封或机械密封，由用户根据需要选用，同时根据需要允许采用适合于IS03069规定的密封空腔尺寸的其他结构的轴封型式（如带波纹管的机械密封和付叶轮密封等等）。

化工离心泵性能范围

流量Q 0.3 ~ 400m³/h 配带功率 0.55 ~ 90KW 扬程H 5 ~ 125m 直径 32 ~ 200mm
介质温度为-20 °C ~ 150 °C 转速n 2900、1450r/min 最高工作压力 1.6MPa 转速：2900r/mim-1450r/mm

意蝶泵业（上海）有限公司生产产品有：磁力泵、齿轮泵、氟塑料泵、管道泵、隔膜泵、锅炉泵、化工泵、混流泵、计量泵、离心泵、螺杆泵、排污泵、屏蔽泵、潜水泵、塑料泵、脱硫泵、卫生泵、消防泵、循环泵、油泵等工业上通用的水泵。

我司代理水泵国外品牌：德国巴赫（BACH）、英国格林（GRIMM）

英国GRIMM(格林)水泵国际有限公司是欧州流体控制领域的主要生产和供应商之一，公司总部位于英国威尔士，公司致力于科研开发，生产流体控制设备系统，在许多个国家均有生产基地。其产品远销世界各国。公司产品的用户涉及石油、化工、电力、冶金、制药、食品、水处理、市政给排水、天然气、造纸、电子工业、楼宇、机械设备配套等领域。

德国BACH（巴赫）水泵国际有限公司是亚太地区流体控制领域的主要生产和供应商之一，公司总部位于法兰克福，公司致力于科研开发流体控制水泵，生产流体控制设备系统，在许多个国家均有生产水泵基地。公司产品的用户涉及石油、化工、电力、冶金、制药、食品、水处理、市政给排水、天然气、造纸、电子工业、楼宇、机械设备配套等领域。

我司代理进口品牌水泵被用于诸如家庭、办公室及宾馆大厦等建筑的供暖，通风及空调系统中。工业用泵主要用于包括工厂流程及设施维护中，以及各种OEM（原始设备制造）产品的配套设备。在供水和污水领域，全系列可靠性高的多种泵型可用于诸如灌溉、园艺、高尔夫球场、市政工程、生活及工业供水、污水处理等方面。

德国BACH（巴赫）、英国GRIMM(格林)主要生产产品有：磁力泵、齿轮泵、氟塑料泵、管道泵、隔膜泵、锅炉泵、化工泵、混流泵、计量泵、离心泵、螺杆泵、排污泵、屏蔽泵、潜水泵、塑料泵、脱硫泵、卫生泵、消防泵、循环泵、油泵等工业上通用的水泵。

中国.上海.代理商:意蝶泵业（上海）有限公司

电话:021-51619398

传真：021-64387268

手机：13917383977

QQ：3202186864

Email:shydpump@126.com

网址：<http://www.ydfmc.com>