

上海供应LAX CS2108 8"专业会议音响

产品名称	上海供应LAX CS2108 8"专业会议音响
公司名称	上海科灏智能科技有限公司
价格	7657.00/只
规格参数	品牌:LAX 覆盖角度:-- (°)
公司地址	上海市金山区廊下镇廊华公路95弄66号107室
联系电话	13701960678 13301960678

产品详情

品牌	LAX	频率范围	70Hz ~ 20kHz(-10dB) (HZ)
覆盖角度	-- (°)	外壳材料	俄罗斯白桦木夹板
尺寸	宽249mm , 高449mm , 深239mm (cm)	电压	220 (V)

cs 会议系列产品

cs21088"两分频音箱

近乎完美的人声表现，让其在各种场所都能应付自如。高声压级设计，让它在同类音箱中独树一帜，表现十分优越。梯形内置两分频音箱，设计用于各种语言和音乐扩声的应用场合，尤其适合用于各种注重语言清晰度的会议场所。配合专用吊挂件，安装快捷美观。cs2106由一个6.5"纸锥低音单元与一个34mm聚酯膜钕磁压缩单元组成，低音单元音圈为50mm。cs2108由一个8"纸锥低音单元与一个44mm聚酯膜钕磁压缩单元组成，低音单元音圈为65mm，铝盆架。具有90° x 60°和70° x 70°两个角度可选，满足不同场合的覆盖需求，同时可用于大型扩声系统中作延时补声只用。提供4个m10吊挂点，用于固定安装中吊挂和调节角度。箱体由15mm的夹板构成，箱体表面为耐磨的黑色点纹防水油漆。音箱底部装有支架底座，后接线板两个并联的speakon 4芯插座方便连接，黑色外覆透声海棉的穿孔铁网保护音箱单元。

应用领域：

会议室会议厅专业补声背景音乐环绕声舞台补

相关下载：

产品尺寸图：

产品特性：

小巧型设计，体积小功率大，cs2106最大声压级（122db/1m）、cs2108最大声压级（126db/1m）90°×60°和70°×70°两款可选，号角可旋转。

满足不同场合覆盖需求。

采用俄罗斯白桦木夹板组成的箱体。

采用高密度水溶性油漆，面网采用外覆盖海绵防尘设计。

灵活吊挂系统，方便配置不同的吊挂支架和不同的吊挂方式。

产品参数：

单元	高频单元：聚酯膜钕磁压缩驱动器，44mm音圈，钕磁。低频单元：8"低频扬声器，65mm音圈。
尺寸	宽249mm，高449mm，深239mm
外形	紧凑设计，对称式箱体，表面涂层防水处理。
重量	净重：12kg
连接方式	2× speakon 4pole（输入&并接）连接：1+&1-
箱体构成	俄罗斯白桦木夹板，大点喷漆
面网	防锈铁面网，外附一层透声网棉以防止灰尘的侵蚀
安装吊点	配备m10吊点分别位于顶部、底部、背部和侧面

系统参数：

频响范围	90hz-20khz（±3db）
可用频率	80hz-20khz（-10db）
最大声压级	126 db spl peak
指向性角度	70°（h）×70°（v）或90°（h）×60°（v）
特性	阻抗：8 灵敏度：95db
额定功率	300 w（aes）
配置功放	1台lax a500功放供四只音箱（4 负载）

运输：

包装	出厂为纸箱包装，两只装一箱

