

霍尼韦尔AC-6A塑胶颜料色母分散蜡粉

产品名称	霍尼韦尔AC-6A塑胶颜料色母分散蜡粉
公司名称	宁波迎福贸易有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:AC-6A 产地:美国
公司地址	宁波市鄞州区广昇村
联系电话	0574-88390005 18758303539

产品详情

霍尼韦尔AC-6A微粉化聚乙烯蜡

A-C®6A聚乙烯蜡

技术数据

外观	白色细粉
熔点	约1060C
酸值	Nil
比重	约0.92克/cc
硬度	3 - 5dmm
堆密度	483kg/m3
粘度1400C	375cps
分子量	3000-4500

使用说明

乙烯气体合成，分子量控制精确（分子分布范围很窄），极大提高PVC产品外润滑性和脱模性，极高的透明度，提高塑化性，缩短塑化时间添加量少，0.3份左右效果良好

具有分散、润滑功能，广泛应用于以下几大行业：

- 1、塑胶色母加工生产 - 因为该PE蜡具有优异的颜料分散功能，对于高颜料含量的PE、PP色母中的颜料有良好的润湿分散作用，广泛用作分散剂（扩散粉），提高颜料着色力。特别是对于PP化纤色母的生产，具有耐温稳定，抽丝不断丝功能。
- 2、用于PVC型材、管材和PVC电线电缆粒料的生产。6A与PVC的不相容性使其迁移到产品表面，令产品有良好的光洁度，而且使挤出过程更轻松，降低耗电量。在回收粒料的产品中有分散填充料的作用。
- 3、A-C®6A主要应用于各种塑料的挤出、注射、延压及吹膜、吹塑，是最理想的外润滑剂；有极高的外润滑和脱模效果，不影响制品之维卡热变温度及抗冲强度；能提高产品挤出的速率，使制品表面保持光泽；A-C®6A可延迟摩擦热的积聚，从而提高在高温下的热稳定性；有良好的电学特性，可用于树脂。
- 4、用于出口工艺蜡烛行业的生产，使产品增加不透明度，提高熔点，消除黑烟。
- 5、用于热熔胶生产，调节熔点，促进固化。
- 6、可用于化妆品行业作为磨砂膏的添加剂。
- 7、制成膏状用于can-coating金属罐表面涂层抗划伤，特别是高速生产时。
- 8、用作粉末涂料增硬耐磨抗蹭脏。

建议用量：约0.1-0.8份包装：25公斤/牛皮纸袋