

霍尼韦尔AC-617A橡胶分散剂低分子聚乙烯蜡

产品名称	霍尼韦尔AC-617A橡胶分散剂低分子聚乙烯蜡
公司名称	宁波迎福贸易有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:AC-617A 产地:美国
公司地址	宁波市鄞州区广昇村
联系电话	0574-88390005 18758303539

产品详情

Honeywell AC-617A低分子聚乙烯蜡

型号：PE蜡 用途、使用范围：橡胶分散剂
产地/厂商：美国Honeywell 产品规格：25KG/BAG

品牌：Honeywell 包装规格：25KG/BAG

CAS：9002-88-4

AC617A离模流动剂

成份：低分子聚乙烯蜡与表面活性剂的混合物

外观：白色微粉 比重：0.91

熔点：102 包装：25公斤/袋。

储存性：正常情况下三年。

功能：

- 1.有效改善CR、ECO/CO、卤化丁基橡胶在混炼过程中的粘辊。
- 2.迅速降低胶料的门尼黏度，缩短混炼时间，节约能耗成本。
- 3.提高挤出速度，改善制品的尺寸稳定性。
- 4.有效防止模具污染，使制品易脱模，表面光滑平整。
- 5.不影响胶料的硫化特性和物理机械性能。
- 6.对骨架（金属、纺织物等）与橡胶的粘合无不良影响。

用法：混炼时前段加入。

用量：1 - 3 PHR

- 1、AC617A用作天然橡胶和合成橡胶的加工助剂，低熔点和低熔融粘度及良好的相容性和化学惰性使AC617A能提供良好的润滑性能，从而使产品较易脱模,而对橡胶硫化速度和物理性能不影响。
- 2、AC617A在开炼机和密炼机炼胶过程中，保证胶料不粘辊。与石蜡，硬脂酸不同，AC617A不会喷霜或渗出，而且不会导致过早硫化（而硬脂酸盐则会）。
- 3、在密炼机炼胶过程中，能改善填充物的分散性，特别是炭黑。
- 4、AC617A能改善胶料的流动性能和脱模性能，对挤出性能有改善，也可改善胶料表面光洁度。
- 5、适用于输送带、软管、垫圈、瓶塞、鞋底等行业，适用于NR、NBR、SBR、IIR、CR、BR、EPDM等胶种。