

# 供应高层建筑增压给水泵xbd型多级消防增压泵

产品名称	供应高层建筑增压给水泵xbd型多级消防增压泵
公司名称	上海江洋泵业制造有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:江洋泵业 型号:XBD-L 功率:75kw
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号F15幢
联系电话	0577-21880119 13979222331

## 产品详情

**产品概述：**xbd-l型消防泵系立式单吸多段式离心泵，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水，也可用于矿给排水。输送液体的流量范围为5-80l/s，压力范围为0.2-2.25mpa，配套功率范围为3-200kw，口径范围为 $\text{C} 50 - \text{C} 200\text{mm}$ 。**结构说明：**xbd-l型单吸单级消防泵由电机和泵两部分组成，泵和电机同轴，泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等不见组成。泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，装卸极为方便，占地面积小。泵设有安装底座，便于安装，增加泵运行的稳定性。泵密封采用机械密封，具有密封可靠，无泄露的特点。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡。泵的进出口法兰按1.6mpa压力设计，管路配套方便。xbd-l型单吸多级分段式消防泵由电机和泵两部分组成，电机为y型三相异步电机，泵和电机采用联轴器连接，整体为刚性连接，使用是无需校正。泵由定子部分和转子部分组成。泵定子部分由进水段、中段、导叶、出水段、填料函体等零件组成。为防止定子磨损，定子上装有密封环、平衡套等，磨损后可用备件更换。转子部分有轴、中轮、平衡鼓等组成。转子下端为水润滑轴承，上部为角接触球轴承，泵的轴向力绝大部分由平衡鼓来承担，其余小部分残余轴下向力由角接触球轴承来承受。进水段、中段和出水段的结合面纸垫通过拉紧达到密封，用户可根据需要选择。**产品特点：**1、泵结构紧凑、体积小、外形美观，其立式结构决定安装占地面积小，其重心合于泵脚中心，因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。2、泵吸入口和吐出口均水平方向，简化了管路的连接。3、多级式可根据需要，吸入口和吐出口可安装成同方向或 $90^\circ$   $180^\circ$   $270^\circ$ 几个不同方向以满足不同的连接场合。4、泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足，而不改变安装占地面积，这是其他泵类所不具有的。5、泵转子具有较小的绕度，运行平稳、振动小、噪音低、使用寿命长。**产品用途：**xbd-l型消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合，代替了原is型。**型号意义：**  
例：xbd5/25-100l-200 xbd-消防泵组代号 5-压力（1/10mpa）25-流量（l/s）100-泵吸入口直径（mm）l-结构为立式 200-叶轮名义外径（mm）

## 售后服务：

1、按国家对机电产品的规定质保期为一年。在质保期内，用户将享受无偿服务，终身有偿服务、长期提

供配件。

2、如客户在使用我们的产品过程中出现任何问题，我们将为您提供以下售后服务：

(1) 用户在使用我公司产品时如遇任何问题时，可致电我公司售后服务部，我们在收到用户通知后的2小时内迅速给予反应，为用户提供紧急解决方案。

(2) 如因用户使用不当或在保修期外，而引起汉邦产品的损坏或不能正常工作，我公司也将对产品提供维修服务，仅收取更换配件的成本费。

(3) 我们将对出厂的产品建立客户档案，实行一机一档管理方案，客户服务部将定期跟踪产品使用情况，确保设备正常运行；

(4) 客户在使用我们的产品时所提出的问题我们承诺将在6小时内给予答复或解决。