

管道泵，高层建筑增压送水ISG型立式管道离心泵

产品名称	管道泵，高层建筑增压送水ISG型立式管道离心泵
公司名称	上海江洋泵业制造有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:江洋泵业 型号:ISG 功率:11kw
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号F15幢
联系电话	0577-21880119 13979222331

产品详情

isg管道离心泵介绍：

isg系列单级单吸立式离心泵是本公司参照国际iso2858和国家标准jb/t6878.2-93所规定的性能参数，结合本公司多年生产经验而设计的第二代高效节能产品，是替代sg型管道离心泵、is型离心泵、d型多级离心泵等常规泵的理想产品。系列流量范围1.5~1600m³/h，扬程范围5~156m，口径：15~500mm，分基本型、分流型、切割型等多种规格。根据使用场合介质和温度不同，过流部分的材质变化及结构变化，设计制造同性能参数的irg型热水泵、ihg型管道化工泵、yg立式管道油泵、使该系列产品使用得到普及，完全可以替代常规离心泵在所有场合使用。

isg管道离心泵特点：

泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装在管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。叶轮直接安装在电机的加长轴上，轴向尺寸短、结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动噪音很低。轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金才质，耐磨密封，能有效地增长机械密封的使用寿命。

安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。

可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。

可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

isg管道离心泵用途：

- 1、isg立式离心泵，供输送清水及物理性质似清水的其它液体之用，使用介质温度不超过80℃，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等。
- 2、irg立式热水循环泵，适用于能源、冶金、木材加工、化工、纺织、造纸及饭店、浴室、宾馆等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，使用介质温度不超过120℃。
- 3、ihg立式化工泵，适用于轻纺、石油、化工、医药、卫生、食品、炼油等工业输送化学腐蚀性液体，介质温度为-20℃ ~ +120℃。
- 4、yg立式管道油泵供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，被输送介质温度为-20℃ ~ +120℃。

isg管道离心泵性能参数：

例如：isg50-160-3 (i) a b

isg-立式离心泵

50-泵进、出口公称直径 (mm)

160-叶轮名义直径 (mm)

3-功率

i-流量分类

a b-叶轮经第一、二次切割

售后服务：

- 1、按国家对机电产品的规定质保期为一年。在质保期内，用户将享受无偿服务，终身有偿服务、长期提供配件。
- 2、如客户在使用我们的产品过程中出现任何问题，我们将为您提供以下售后服务：

(1) 用户在使用我公司产品时如遇任何问题时，可致电我公司售后服务部，我们在收到用户通知后的2小时内迅速给予反应，为用户提供紧急解决方案。

(2) 如因用户使用不当或在保修期外，而引起产品的损坏或不能正常工作，我公司也将对产品提供维修

服务，仅收取更换配件的成本费。

(3) 我们将对出厂的产品建立客户档案，实行一机一档管理方案，客户服务部将定期跟踪产品使用情况，确保设备正常运行；

(4) 客户在使用我们的产品时所提出的问题我们承诺将在6小时内给予答复或解决。