

ISG立式管道泵，园林喷灌单级管道离心泵

产品名称	ISG立式管道泵，园林喷灌单级管道离心泵
公司名称	上海江洋泵业制造有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:江洋泵业 型号:ISG 功率:37kw
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号F15幢
联系电话	0577-21880119 13979222331

产品详情

isg单级单吸管道离心泵概述：

isg型系列单级单吸管道离心泵，是本单位科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型，采用is型离心泵之性能参数，在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成，同时根据使用温度、介质等不同在isg型基础上生出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。

长沙中联泵业专业供应单级单吸管道离心泵|如isg40-250a型管道泵产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。符合最新国家机械部jb/t53058-93的标准要求。

立式管道离心泵产品按国际is02858标准设计制造。

isg40-250a型管道泵型号说明：

isg40-250 (i) a(b)

isg是isg单级单吸管道离心泵

40是泵进、出口公称直径（mm）

250是叶轮名义外径（mm）

(i)是流量分类

a(b)是叶轮经第一次切割

isg单级单吸管道离心泵 isg40-250a管道泵用途：

isg型立式管道离心泵，供输送清水及化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林喷灌，消防增压，远距离输送，暖通制冷循环。浴室等冷暖水循环增压及设备使用温度 $t < 80$

irg (grg) 型立式热水（高温）循环泵广泛适用于：能源、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，irg型使用温度 $t < 120$

isg单级单吸管道离心泵工作条件：

厂家直销长沙中联isg40-250管道泵的吸入压力 1.0mpa，或泵系统最高工作压力 1.6mpa，环境温度 < 40 ，相对湿度 $< 95\%$ ，所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度 $> 0.2\text{mm}$

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便厂家采用耐磨式机械密封。