

海工特价海船艙MGA轴承工程塑料合金华宏

产品名称	海工特价海船艙MGA轴承工程塑料合金华宏
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HZI D48 × d40 mm 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

【海船艙mga轴承】基本说明

产品名称：海船艙mga轴承

产品别名：mga轴套、mga轴承、mga轴套工程塑料合金

产品型号：hzi d150 × d130 mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

【海船艙mga轴承】详细描述

mga海船艙轴承为华宏专业为海工船舶打造产品。公司拥有数控万能试验机、500吨压力机、200吨恒压机等先进试验设备，确保研发的产品性能优越，安全可靠。为您提供工程塑料合金海船艙mga轴承工程塑料合金生产厂家华宏产品规格、型号、性能、价格的详细介绍。

【海船艙mga轴承】产品特点

华宏mga艙轴承具有耐磨性好，承载力大，抗冲击，耐海水腐蚀，加工安装方便等特点。产品规格齐全

、设计灵活，能够按实际需要的尺寸及时供货和售后现场技术指导。

【海船艏mga轴承】质量保证

华宏公司mga艏轴承生产具有完善的质量保证体系，对每批次产品进行检验，记录存档。mga艏轴承产品质量承诺：在正常使用工况下，海船mga艏轴承使用寿命为8年，舵轴承使用寿命为12年，如在承诺年限内由于磨损而被船检要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

【海船艏mga轴承】产品优点

- 1.自润滑、免维护、无需加油；
- 2.摩擦系数低，尤其是动静摩擦系数相近，启动摩擦系数小；
- 3.耐磨损；
- 4.环保、抗腐蚀，耐除了强酸、强碱一切腐蚀溶液的腐蚀；
- 5.机械强度大，吸振好；
- 6.吸水性小，几乎不吸水；
- 7.极限pv值大；
- 8.蜂窝状微孔结构，易形成永久性油膜；
- 9.不会脱落；
- 10.加工性能好，既有韧性又有足够的硬度。

由于自润滑工程塑料合金mga轴承材料具有优异的减震性、耐磨性、自润滑性，所以生产出了具有较好承载能力，较好的尺寸稳定性，较好的调偏性能，同时水可当做其润滑剂，可长时间在水下工作的mga艏轴承。广泛应用于船舶行业的舵、艏轴承，甲板机械，水电行业、工程机械、冶金行业等。

【海船艏mga轴承】性能参数表

项目	单位	mga
密度	g/cm ³	1.14-1.3

拉伸强度	mpa	70
冲击强度	kJ/m ²	100
压缩强度	mpa	120
邵氏硬度	d	60-75
线性系数	1/	$7-8.5 \times 10^{-5}$
吸水率	%	0.8
使用温度		-40 — +110
老化寿命	年	> 50
极限pv值	mpa.m/s	7
摩擦系数	干态	0.050—0.070
	水润滑	0.030—0.050
	油润滑	0.020—0.040

【海船艙mga轴承】售后服务

感谢您选购本公司工程塑料合金mga轴承产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏工程塑料合金自润滑mga海船艙轴承产品的详细介绍，如果您有任何问题或有意购买请直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>