

# 自润滑MGA滑动轴承厂家

产品名称	自润滑MGA滑动轴承厂家
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HZI D48 × d40 mm 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

## 产品详情

### 【低速重载mga轴承】基本说明

产品名称：低速重载mga轴承

产品别名：mga轴套、mga轴承、mga轴承工程塑料合金

产品型号：hzi d150 × d130mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

### 【低速重载mga轴承】详细说明

低速重载mga轴承厂家直销，价格优惠，品质保证。华宏20余年工程塑料生产经验，汇集了一大批水利工程、船舶设计，机械制造等方面专家、教授，为您提供质量上乘，价格优惠工程塑料合金低速重载mga轴承工程塑料合金产品的详细介绍。

### 【低速重载mga轴承】使用工况

mga轴承产品可直接安装在金属座孔中，制作安装方便。可用于舵轴承、楔船架、拉船小车走轮轴承、

升船机、锚机、绞车、导缆器、船厂大桥滑轮等轴承。既能承受较大的稳定荷载，又能承受冲击荷载，当承受冲击荷载时，其弹性和自恢复性（强迫高弹性）能有效的保护运行件和其他机构免受机械损伤，而轴承本身不会损伤。

### 【低速重载mga轴承】使用优势

mga轴承产品具有良好的自润滑性，尤其在高荷载下自润滑性能够避免金属对偶面易烧死的隐患，mga滑动轴承初次安装加油后可长期使用，但对偶金属轴应有清洁维护和防腐处理措施。

### 【低速重载mga轴承】优异特性

- 1.支承面积大；
- 2.转动平稳；
- 3.摩擦系数小；
- 4.设计灵活，结构多样；
- 5.自润滑，免维护，不加油或少加油；
- 6.承载力大，抗冲击力强；
- 7.耐腐蚀，不会卡死；

### 【低速重载mga轴承】性能参数

项目	单位	mga
密度	g/cm <sup>3</sup>	1.14-1.3
拉伸强度	mpa	70
冲击强度	kJ/m <sup>2</sup>	100
压缩强度	mpa	120
邵氏硬度	d	60-75

线性系数	1/	$7-8.5 \times 10^{-5}$
吸水率	%	0.8
使用温度		-40 — +110
老化寿命	年	> 50
极限pv值	mpa.m/s	7
摩擦系数	干态	0.050—0.070
	水润滑	0.030—0.050
	油润滑	0.020—0.040

### 【低速重载mga轴承】售后服务

感谢您选购本公司工程塑料合金低速重载mga轴承产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为hzi型工程塑料合金低速重载mga轴承产品的详细描述，如果您有任何问题或有意购买，张家口华宏小郭 张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>