

ISW型卧式管道离心泵，远距离输送清水管道泵

产品名称	ISW型卧式管道离心泵，远距离输送清水管道泵
公司名称	上海江洋泵业制造有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:江洋泵业 型号:ISW 功率:30kw
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号F15幢
联系电话	0577-21880119 13979222331

产品详情

管道离心泵特点：运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。

滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。

噪音低：两个低噪音的轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。

故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质配套，整机无故障工作时间大大提高。

维修方便：更换密封、轴承、简易方便。

占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便管道布置安装，节省空间。

使用范围:

- 1、isw卧式清水泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 $t \leq 80$ 。
- 2、iswr卧式热水泵广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，iswr型使用温度 $t \leq 120$ 。
- 3、iswh卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性、粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为 $-20 \sim 120$ 。
- 4、iswb卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为 $-20 \sim 120$ 。

工作条件:

- 1、吸入压力 1.0mpa ，或泵系统最高工作压力 1.6mpa ，即泵吸入口压力 泵扬程 1.6mpa 、泵静压试验压力为 2.5mpa ，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于 1.6mpa 时应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部件和联接部分采用铸钢材料。
- 2、环境温度 <40 ，相对湿度 $<95\%$ 。
- 3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的 0.1% ，粒度 $<0.2\text{mm}$ 。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便采用耐磨式机械密封。

isw卧式管道离心泵性能参数：

isw50-160 (1) a b

isw 卧式离心泵

50 泵进、出口公称直径（mm）

160 叶轮名义外径（mm）

（1）流量分类

a 叶轮经第一次切割

b 叶轮经第二次切割

售后服务：

1、按国家对机电产品的规定质保期为一年。在质保期内，用户将享受无偿服务，终身有偿服务、长期提供配件。

2、如客户在使用我们的产品过程中出现任何问题，我们将为您提供以下售后服务：

（1）用户在使用我公司产品时如遇任何问题时，可致电我公司售后服务部，我们在收到用户通知后的2小时内迅速给予反应，为用户提供紧急解决方案。

（2）如因用户使用不当或在保修期外，而引起产品的损坏或不能正常工作，我公司也将对产品提供维修服务，仅收取更换配件的成本费。

（3）我们将对出厂的产品建立客户档案，实行一机一档管理方案，客户服务部将定期跟踪产品使用情况，确保设备正常运行；

（4）客户在使用我们的产品时所提出的问题我们承诺将在6小时内给予答复或解决。

