

4J29铁镍钴玻封合金4J29棒材

产品名称	4J29铁镍钴玻封合金4J29棒材
公司名称	东莞市圣超模具钢材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上沙中南路西一巷11号
联系电话	0769-83067889 15820808718

产品详情

4J29铁镍钴玻封合金

4J29合金又称可伐(Kovar)合金。该合金在20~450 具有与硅硼硬玻璃相近的线膨胀系数，居里点较高，并有良好的低温组织稳定性。合金的氧化膜致密，能很好地被玻璃浸润。且不与汞作用，适合在含汞放电的仪表中使用。是电真空器件主要密封结构材料。

该合金是国际通用的典型的Fe-Ni-Co硬玻璃封接合金。经航空工厂长期使用，性能稳定。主要用于电真空元器件如发射管、振荡管、引燃管、磁控管、晶体管、密封插头、继电器、集成电路的引出线、底盘、外壳、支架等的玻璃封接。在应用中应使选用的玻璃与合金的膨胀系数相匹配。根据使用温度严格检验其低温组织稳定性。在加工过程中应进行适当的热处理，以保证材料具有良好的深冲引伸性能。当使用锻材时应严格检验其气密性。

销售热线0769-83067889 手机15820808718 客服QQ 1950959490 联系人：曹静

618S 618H 718S S136 8407 8416 STAVAX ASP-23 ASP-30 UHB2311 RAMAX S ALVAR14 ASSAB88 DF3 DF2
ELMAX KM2 HMP41 HOTVAR V4 V10 ORO90 UHB20 UHB4006 UHB4462 UHB5752 UHB5860 UHB5919
UHB8159 UHB709 UHB8550 XW5 XW10 XW41 XW42 618 718 818 718H 818H S136 S136H DF-2
8407 84072M 8407-MS Somdie QR0-90 Dievar XW-5 XW-10 XW-41 XW-42 S-7 HSP-41 HSP-42 ASP60
ASP-23 ASP-30 ASP-60 PRODAX-79 SKF-280 077-1 HSP41 HSP17 740 Caimax Viking V-4 V-6 V-10 420
S3364 440C 8416 H-1 DH31-S P5 MC-P1

GS-638 GS-2711 GS-2316 GS-2316H GS-2344 GS-2379 GS-2436 GS-2510 GS-2688 GS-2711 GS-2738 1285 1292
2363 3207 3343 4125 7225 1.0037 1.1210 1.1545 1.2080 1.2311 1.2312 1.2343 1.2365 1.2367 1.2550 1.2601 1.2606
1.2714 1.2840 1.2842 1.2885 1.3243 1.3247 1.3343 1.4006 1.4021 1.4034 1.4057 1.4313 1.4462 1.4542 1.4548 1.5752
1.5860 1.5919 1.6582 1.6523 1.7147 1.5920 1.7176 1.7225 1.7220 1.8509 1.8159 1.2738 1.2510 1.2379