

u 插入损耗： 0.2dB

u 回波损耗：FC/PC 40dB、FC/APC 60dB、FC/UPC 50dB

u 光纤连接器插拔耐久寿命>1000 次

u 机箱高压防护地与机箱绝缘，绝缘电阻 $\times 1000m/500v(DC)$

u 机箱高压防护与机箱耐压间耐压 3000CV (DC) /1min不穿、无飞弧。

特点:

u 容量大,密度高，2.6米机架满配置864芯；

u 全模块化设计，采用12芯熔接配线一体化模块，每单元集熔接、配线于一体；

u 卡接式安装FC、SC两种适配器，适配器与机箱下面呈30度角，既保证了跳纤的弯曲半径，又可避免弧光灼伤人眼；

u 能同时满足带状光缆和非带状光缆的需要；

u 标识清楚，每芯光纤的接续与分配都有明确规定的标示；

u 每个接续模块可单独抽出，操作方便，具有保护光纤接点盘贮光纤功能；

u 设有光缆引入单元，光缆可上下进缆，光纤的分配和调度全正面操作。

规格：

一、独立ODU类

??	??	????
GPX09T-1	576D	2000*800*400(MM)
GPX09T-2	648D	2200*800*400(MM)

二、新型高密度类

??	?????	12????????????	?????	?????
GPX09T-1	1	50	648	2000×840× MM)
GPX09T-2	1	60	720	2200×840× MM)
GPX09T-3	1	72	864	2600×840× MM)

【三网（天维）主营产品】光品缆交接箱、光缆分纤箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、三网合一楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、ODF光纤配线柜、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、跳线、法兰、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、皮线光缆开剥器等光纤网络产.....

?