

铝合金走线架及固线器批发400-820-3385

产品名称	铝合金走线架及固线器批发400-820-3385
公司名称	上海甸迅通信设备有限公司
价格	125.00/件
规格参数	品牌:甸迅 型号:4C 规格:200-1000mm
公司地址	青浦区沪青平公路3841弄5号67宗地29幢二层A区256室
联系电话	13818055351 13818222845

产品详情

品牌	甸迅	型号	4C
规格	200-1000mm	材质	铝合金
插拔次数	100000 (次)	适用线缆类型	光缆 五类线 电缆 电线
适用范围	通信机房		

铝合金走线架是电信、移动、联通等运营商高标准机房、基站不可或缺的产品。它既有布线管理作用，使光缆、五类线、电线、电缆架设标准化；又有支撑全部缆线重量的功能。本产品符合信息产业部要求，为全开放式裸架。主材选用优质铝合金，承重量大，整齐划一，适用于水平、垂直及多层分离布放线场合。结构紧凑，布线量大，扩容及后续工程布放线施工时可很方便地实现"三线"

分离。走线架的安装尺寸可由机房实际情况任意设计。铝合金走线架特点：

- (1) 铝合金走线架宽度可调，单层，双层，多层，垂直走线，水平走线，任意组合。
- (2) 铝合金走线架每米平均承重 300kg 以上。
- (3) 铝合金走线架搁条间隔可调；一般250mm-400mm；吊挂间隔1m-2m。
- (4) 铝合金走线架采用专用件现场组装，方便运输。
- (5) 铝合金走线架可吊顶安装，地面支撑安装，沿墙走线安装，也可作为爬梯使用。4c型铝合金走线架主铝型材及常用连接件使用说明：

产品名称：4c型材规格型号：dx-0160产品说明：
通信机房铝合金走线架主铝型材，可吊顶安装，沿墙安装，地面支撑安装，单层，双层，多层，水平连接，垂直连接，任意组合。

产品名称：直角连接件产品型号：dx-02产品说明：
：用于铝型材与铝型材之间的直角连接，两头的小弯角正好会伸进铝型材的凹处，然后用专用螺丝螺母上紧即可。

产品名称：I型固定件产品型号：dx-03产品说明：

用于铝型材与墙体或地面之间的连接，开口的一头用8号胀栓固定，另外一头用型材专用螺丝螺母上紧即可。

产品名称：加长I型固定件产品型号：dx-04产品说明：用于走线架的加固连接或吊顶连接

产品名称：四孔直接件产品型号：dx-05产品说明：用于铝型材与铝型材之间的水平连接，把本产品两头分别插入需要水平连接的两根铝型材的凹槽内，然后上紧螺丝即可。

产品名称：“u”型吊托产品型号：dx-06产品说明：当走线架用铝凹型材作为吊杆时，本产品用于铝合金吊杆与走线架之间的连接。

产品名称：横撑产品型号：dx-07360产品说明：用于走线架走线方向的水平横挡搁条，一般每米走线架搁置三条。它的两个弯角用专用螺丝母与铝型材连接紧固即可。

产品名称：专用紧固件产品型号：dx-08产品说明：4c型铝合金走线架连接件专用螺丝螺母组合，用于双孔连接件，单孔连接件，横撑等与铝凹型材之间连接的专用紧固件。

产品名称：型材吊座产品型号：dx-09产品说明：当铝合金走线架采用铝凹型材作为吊杆时，本产品用于连接吊杆及对顶的固定。

产品名称：通丝吊座产品型号：dx-10产品说明：当铝合金走线架采用通丝螺纹杆作为吊杆时，本产品用于连接通丝吊杆及对顶的固定。

产品名称：通丝托架产品型号：dx-11产品说明：当铝合金走线架采用通丝螺纹杆作为吊杆时，本产品用于通丝吊杆与走线架之间的连接固定。

产品名称：对墙托臂产品型号：dx-12产品说明：当铝合金走线架沿墙走向时，本产品用于对墙的固定及托起走线架。

产品名称：通丝吊杆托盘产品型号：dx-22产品说明：当铝合金走线架采用通丝螺纹杆作为吊杆时，本产品两端连接通丝吊杆，中部用于平托起走线架。

产品名称：固线器产品型号：dx-1310产品说明：用于分层分组固定线缆。替代传统扎带的绑扎分式，分散线缆承载的重压，保证线缆的使用寿命。方便更换及调整线路，并且保持线路安装整洁美观。

产品名称：固线器产品型号：dx-1306产品说明：用于分层分组固定线缆。替代传统扎带的绑扎分式，分散线缆承载的重压，保证线缆的使用寿命。方便更换及调整线路，并且保持线路安装整洁美观。

产品名称：通丝(镀锌)产品型号：dx-1414

产品名称：通丝(不锈钢)产品型号：dx-1514

产品名称：型材吊座紧固件(镀锌)产品型号：dx-16

产品名称：型材吊座紧固件(不锈钢)产品型号：dx-17

产品名称：膨胀螺丝 8产品型号：dx-1808

产品名称：膨胀螺丝 10产品型号：dx-1910

产品名称：通丝螺母(镀锌)产品型号：dx-2014

产品名称：通丝螺母(不锈钢)产品型号：dx-2114