

10G单台网管光纤收发器

产品名称	10G单台网管光纤收发器
公司名称	深圳市光路在线科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:光路科技
公司地址	深圳市龙华新区民治办事处民兴工业园5栋2楼东分隔体
联系电话	18926098883

产品详情

10G单台网管收发器

光路推出10G单台网管收发器，支持Web管理方式，支持SFP+/XFP不同接口光模块，管理功能操作简单、管理能强大、便于维护。

产品特点

- 采用高性能芯片，实现无阻塞传输交换性能，保证数据传输有更高的安全与稳定性
- 支持电口10Gbase - T to 10Gbase-SR/LR/ER/ZR
- 光口支持3R功能（均衡放大、时钟提取、整形再生）数据传输抖动小
- 对数据进行透明传输，延时小
- 支持850、1310、1550nm以及ITU规定的CWDM/DWDM波长
- 支持超长帧
- 支持光模块的DMI功能
- 支持Loopback还回功能测试
- 支持web管理方式
- 安装简单，状态指示灯齐全，工作状态一目了然

产品参数

项目	参数	规格
接口	电口	1个10G, RJ45; 兼容 10Gbase-T 全双工 自动识别MDI/MDI-X 六类线60m 传输距离
	光口	物理接口类型: 1个 SFP+或XFP 10Gbase-SR/LR/ER/ZR 波长 850nm/1310nm/1550nm 可选 传输距离300m~80km
性能参数	支持最大帧长	9600K bytes
	数据转发速率	148800000pps (64bytes/Frame)
电气性能及 工作环境	供电	5VDC 4A
	功耗	<6W
	尺寸	172mm(L)*105mm(W)*32mm(H)
	重量	独立台式：1kg
	环境	工作温度：0~ 50 ° C 存储温度：-20~70 ° C 工作湿度：10% ~ 90%非冷凝 储存湿度：5% ~ 90% 非冷凝

订购信息

产品型号	描述	-	X	X	X	X

FR-MC16M-XXXX	百兆单台网管收发器	S : 单模	3 : 1310nm	S : S C	05 : 500M
FR-MC26M -XXXX	千兆单台网管收发器	M : 多模	4 : 1490nm	F : F C	2 : 2KM
		B : 单模单纤			10 : 10KM
		SFP : SFP接口	5 : 1550nm	T : S T	20 : 20KM
			8 : 850nm	L : L C	40 : 40KM
FR-MC56M-SFP+	10G单台网管收发器	SFP+光模块			
FR-MC56M-XFP	10G单台网管收发器	XFP光模块			