10G单台网管光纤收发器

| 产品名称 | 10G单台网管光纤收发器 |
|------|-------------------------------|
| 公司名称 | 深圳市光路在线科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:光路科技 |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区民治办事处民兴工业园5栋2楼东 分隔体 |
| 联系电话 | 18926098883 |

产品详情

10G单台网管收发器

光路推出10G 单台网管收发器,支持Web 管理方式,支持SFP+/XFP不同接口光模块,管理功能操作简单、管理能强大、便于维护。

产品特点

- · 采用高性能芯片,实现无阻塞传输交换性能,保证数据传输有更高的安全与稳定性
- · 支持电口10Gbase T to 10Gbase-SR/LR/ER/ZR
- · 光口支持3R功能(均衡放大、时钟提取、整型再生)数据传输抖动小
- · 对数据进行透明传输,延时小
- · 支持850、1310、1550nm以及ITUT规定的CWDM/DWDM波长
- 支持超长帧
- ·支持光模块的DMI功能
- · 支持Loopback还回功能测试
- ·支持web管理方式
- · 安装简单, 状态指示灯齐全, 工作状态一目了然

| 项目 | 参数 | 规格 | | |
|-------|--------|------------------------------|--|--|
| 接口 | 电口 | 1个10G, RJ45; | | |
| | | 兼容 10Gbase-T 全双工 | | |
| | | 自动识别MDI/MDI-X | | |
| | | 六类线60m 传输距离 | | |
| | 光口 | 物理接口类型: 1个 SFP+或XFP | | |
| | | 10Gbase-SR/LR/ER/ZR | | |
| | | 波长 850nm/1310nm/1550nm 可选 | | |
| | | 传输距离300m~80km | | |
| 性能参数 | 支持最大帧长 | 9600K bytes | | |
| | 数据转发速率 | 148800000pps (64bytes/Frame) | | |
| 电气性能及 | 供电 | 5VDC 4A | | |
| 工作环境 | 功耗 | <6W | | |
| | 尺寸 | 172mm(L)*105mm(W)*32mm(H) | | |
| | 重量 | 独立台式:1kg | | |
| | 环境 | 工作温度:0~50°C | | |
| | | 存储温度:-20~70°C | | |
| | | 工作湿度:10%~90%非冷凝 | | |
| | | 储存湿度:5%~90% 非冷凝 | | |

订购信息

| 产品型号 | 描述 | _ | x | X | Х | X |
|------|----|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| FR-MC16M- XXXX | 百兆单台网管收发 器 | S:单模 | 3 : 1310n m | S:S C | 05 : 500M |
|--------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| FR- MC26M -XXXX | 千兆单台网管收发 器 | M:多模 B:单模单纤 | 4 : 1490n m | F:F C | 2 : 2KM 10 : 10KM |
| | | SFP:SFP接口 | 5 : 1550n m 8 : 850n m | T:S T L:L C | 20 : 20KM 40 : 40KM |
| FR-MC56M-SFP+ | 10G单台网管收发 器 | SFP+光模块 | | | |
| FR-MC56M-XFP | 10G单台网管收发 器 | XFP光模块 | | | |