

GDL管道式多级泵，不锈钢立式多级离心泵

产品名称	GDL管道式多级泵，不锈钢立式多级离心泵
公司名称	上海江洋泵业制造有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:江洋泵业 型号:GDL 功率:1.1kw
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号F15幢
联系电话	0577-21880119 13979222331

产品详情

产品概述：gdl多级管道泵最大优点节能、占地面积小、安装方便、性能稳定、外套用1cr18ni9ti优质不锈钢,轴封用耐磨机械密封,无泄漏、使用寿命长。以水力平衡解决轴向力,因而泵运转平稳、低噪音,安装条件优于dl型泵,可以简便安装于任一段水平管路中间。水力效率高,性能范围广,进出口直径25-100毫米,流量每小时2~72吨,扬程25~150米,共9个系列70多个规格,完全能满足高层建筑、深井矿等的给排水及消防设施需要,是各大行业冷热水或一般介质、理化性质类似于水等液体输送的最佳泵型。

产品特点：

- 1、泵为立式结构，具有占地面积小的特点，泵重心重合于泵脚中心，因而运行平稳、振动小、寿命长。
- 2、泵口径相同且在同一水平中心线上，无需改变管路结构，可直接安装在管道的任何部们，安装极为方便。
- 3、电机外加防雨罩可直接置于室外使用，而无需建造泵房，大大节约基建投资。
- 4、泵扬程可通过改变泵级数（叶轮数量）来满足不同要求，故适用范围广。
- 5、轴封采用硬质合金机械密封，密封可靠，无泄漏，机械损失小。
- 6、高效节能，外形美观。

主要用途：gdl型系列多级管道离心泵特别适用于锅炉给水，也可广泛应用于压力容器供水、热水循环、高层建筑给水、农田灌溉、消防增压、水力冲洗、食品、酿造、医药、化工、水产养殖、环境保护、化工工艺流程及机床配套等各行业，作为给水排水的动力设备。

- 工作条件：
- 1.本型泵 可输送清水或物理化学性质类似于清水的液体；
 - 2.温度范围：-15 ~+120 ；
 - 3.工作压力：最大压力2.5mpa，即系统压力=入口压力+闭阀工作时压力<2.5mpa；
 - 4.周围环境的温度应低于40 ，相对湿度不超过95%；
 - 5.输送含腐蚀性介质及热液体时，请于订货时提出，以便采用特殊材质满足使用要求。

- 使用注意事项：
- 1、进水管路必须高度密封，不能漏水、漏气；
 - 2、禁止泵在汽蚀状态下长期运行；
 - 3、禁止泵在大流量工况运行时，电机超电流长期运行；
 - 4、定时检查泵运行中的电机电流值，尽量使泵在设计工况范围内运行；
 - 5、泵在运行中应有专人看管，以免发生意外；
 - 6、泵每运行500小时应对轴承进行加油；
 - 7、泵进行长期运行后，由于机械磨损，使机组噪声及振动增大，应停车检查，必要进可更换易损零件及轴承，机组大

修期一般为一年。

安装说明：1、安装时管路重量不不应承受在泵上，否则易损坏水泵；
2、泵瑟电机是整体结构，出厂时已由厂家校正，所以安装时无需调整，因此安装时十分方便；3、安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物，（如石块、铁砂等）以免水泵运行时损还过流部件；4、安装进必须拧紧地脚螺栓，且每间隔一事实上时段应对泵过行检查防止其松动，以免水泵启动时发生剧烈振动而影响的性能；5、为了维修方便和使用安全，在泵的进出口管路上安装一只调节阀及在泵进出口附近安装一只压力表，对于高扬程，为了防止水锤，还应在出口闸阀前安装一只止回阀以应付突然断电等失去动力事故，从而确保水泵在最佳工况下运行，增长水泵的使用寿命；6、泵用于有吸程场合，应装有底阀，并且进口管路不应有过多弯道，同时不得有漏水、漏气现象，以免影响水泵的吸入性能；7、为不使杂质进入泵内而堵塞流道影响性能，应在泵进口前面安装过滤器；
8、安装管路前转动水泵的转子部件，应无磨擦声或卡死现象，否则应将泵拆开检查原因。