

医院污水处理设备气浮澄清器

产品名称	医院污水处理设备气浮澄清器
公司名称	诸城市泽兴机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市龙都街道工业园
联系电话	0536-6808219 15153692326

产品详情

产品详细介绍

采用溶气气浮原理、次表面捕集原理、层流原理，通过一个独特创新的途径将水中的悬浮粒子从水中彻底分离。SB捕集装置造成微小悬浮颗粒倾向絮聚，减少聚全物使用量。WGB污泥浓缩装置可使污泥浓度高达12%。保体予剧烈的运行以弹性，能吸收所处理废水的上游波动以及废水浓度的变化。悬浮物去除率接近100%，COD去除率低动力消耗、安装科单方便。不锈钢构造和防腐材料制造，长使用寿命。矩形（ZWF-1）或圆塔形（ZWF- ）有位置选择。适用于白水回收、废纸制浆印染、医院等废水处理回用或达标、其他含悬浮物的液体。一、特点接触氧化法、由初沉池、接触氧化池、二沉池、消毒池、污泥池、和风机六部分组成。该设备适用于埋入地下，运行对周围无影响。进水平均BOD5为200mg/l以下，出水降为50mg/l以下，去除率 80%，COD去除率 81% 率 80%。适用于食品、屠宰、酿造、印染等行业与生活污水相类似的有机工业污水和生活污水。

- 技术指标
- 1、电镀废水得金属离子去除90%以上，总含量不超过50mg/L；
 - 2、造纸白水和纸浆纤维回收率为92%，COD去除率80%以上；
 - 3、印染、漂染、毛纺废水色度去除率为80%-90%，COD去除率为60%-80%，BOD去除率为50%；
 - 4、制革废水有机物杂质处理，COD去除率为60%-70%，悬浮物去除率为90%；
 - 5、屠宰废水有机物杂质处理，COD去除率：70%-80%，悬浮固体去除率为90%；
 - 6、各类含油废水分离，油脂可降至10mg/L以下；
 - 7、化工废水处理，COD去除率75%-90%；
 - 8、肥皂废水处理，COD去除率为70%以上，油脂去除率为90%；
 - 9、化工废水的染料溶剂、油漆等杂质，COD去除率为70%-80%；

应用范围 1、适用于造纸、石油、化工、印染、皮革、电镀、淀粉、医院、制药、生活污水、纤维生产、酿造、乳品加工、皮革等工业废水和生活城市污水的处理。 2、也可做为生化处理后二沉池的应用。 3、可取代各种涡凹气浮、散气气浮、浅层气浮，亦可与其他其余串联或并联应用，以提高高浓废水的固液分离效果