

雷诺护垫A护坡雷诺护垫A4*2*0.3m雷诺护垫

产品名称	雷诺护垫A护坡雷诺护垫A4*2*0.3m雷诺护垫
公司名称	衡水中建路桥工程有限公司
价格	5.70/m ²
规格参数	品牌:中建 型号:4*2*0.3m 孔径:60*80mm
公司地址	河北省安平丝网工业园
联系电话	0318-7651188 15076816688

产品详情

[衡水中建路桥工程有限公司](#) 主打产品：[石笼网](#)、[格宾网](#)、[雷诺护垫](#)。其中[雷诺护垫](#)多被用于河道边坡治理及大中小河流综合治理工程中。故[4*2*0.3m雷诺护垫](#)专用于护坡工程。有效防止河坡河床冲刷。

[欲做详细了解请致电：15076816688 0318--7651188](#)

[或登陆我公司网站做更多了解：http://www.zjgebin.com http://www.gebin123.com](#)

[雷诺护垫在河坡防护施工中的顺序及应用：](#)

[雷诺护垫施工的顺序为：](#)

[组装 将雷诺护垫单元铺展的设计位置 填充石头 盖板](#)

[雷诺护垫的应用：](#)

[雷诺护垫有适度的变形特点，尤其能够适应基础的不均匀沉降，可以将全部工程连为一体，即使出现不均匀沉陷，也不会产生裂缝或出现严重的问题。整体施工工艺简便、工序少、施工效率高且效果易于保证。护垫表面可以迅速生长出植被，具有良好的环境亲和性，护垫所填充石料是浆砌石等传统结构无法利用的碎石或鹅卵石，可以节约成本，降低造价，节约工期。](#)

[雷诺护垫施工：](#)

[1、一般规定](#)

1) 格宾护垫一般护坡或护底，首先按设计要求削坡并平整铺设面，坡面或基地面应平整、密实、无杂质。 2) 现场如遇较差的地基土质时（如遇流、沙淤泥等），应另作地基处理后再铺设护垫。 3) 铺设防渗土工膜施工应符合设计要求、及SL260-98标准6.6条的规定 4) 铺设透水土工织物或反滤层，其他应符合设计要求、及SL260-98标准6.7条的规定。

2、组装格宾护垫 1) 间隔网与网身应成90°相交后，才可绑扎成护垫状。 2) 绑扎线必须是与网线同材质的钢丝。 3) 每道绑扎必须是双股线并绞紧。 4) 护垫组的间隔网与网身间绑扎道必须符合以下要求：

a、间隔网与网身的四处交角各绑扎一道。

b、间隔网与网身交接处，每间隔25cm绑扎一道。 5) 护垫组必须按设计图示位置依次安放到位。

6) 护垫组间相邻的上下框线或折线，必须符合每间隔25cm绑扎一道要求。