YT-400DN1、YT-400DN3

产品名称	YT-400DN1、YT-400DN3
公司名称	无锡福雷德流体控制设备有限公司
价格	900.00/台
规格参数	品牌:YTC 型号:YT-400DN1
公司地址	新吴区润园3-603室
联系电话	0510-81192096 18851500016

产品详情

产品简介 yt-400dn1/yt-400sn1/yt-400dn3/yt-400sn3/yt-400dp1/yt-400sp1 ytc气锁阀是气源供给压力低于设定压力时，及时检测压力，能够自动切断通道的装置。 特点 ●尺寸小，重量轻，不需另设支架，可与金属管直接连接。 ●对0.1kgf/
以下的微小压差反应也灵敏。 ●采用环氧树脂涂料，耐腐蚀性好。
●可增设限位开关及指示器来监测yt-400的开关状态。
定货代号：yt-400,yt-405,yt-430

型号	作用形式	连接方式	环境温度
yt-400	s 单作用	p pt 1/4	1 -20°C-70°C
yt-405	d 双作用	n npt 1/4	2 -20°C-120°C
yt-430		3 -40°C-70°C	

注:yt-405连接方式只有npt接口
参数

项目/形式		yt-400	yt-405	yt-430
信号压力		0.14~0.7mpa(1.4~7bar)		
压力范围		mpa.1mpa(10bar)		
气锁压力		max.0.7mpa(7bar)		
微分压力		below 0.01mp(0.1 bar)		
环境温度		-20~70°C (-4~158 ° f)		
流量系数		0.9		1.8
气源连接		pt(npt) 1/4		pt(npt) 3/8
信号接口				
材质		压铸铝	不锈钢	压铸铝
重量	单作用	0.45kg（1.0ib)	1.3kg（2.2ib)	1.3kg(2.2ib)
	双作用	0.7kg（1.5ib)	1.5kg（3.3ib)	2.3kg5.1ib)

ytc气锁阀：作用形式分为：单作用和双作用，连接形式分：pt和npt连接，环境温度分：常温、高温、低温，按材质分：铝合金和不锈钢，以及尺寸1/4和3/8。具体常用型号如下：双作用型号常用型号：yt-400dn1、yt-400dn2、yt-400dn3、yt-400dp1、yt-400dp2、yt-400dp3、yt-405dn1、yt-405dn2、yt-405dn3、yt-405dp1、yt-405dp2、yt-405dp3、yt-430dn1、yt-430dn2、yt-430dn3、yt-430dp1、yt-430dp2、yt-430dp3、单作用型号常用型号：yt-400sn1、yt-400sn2、yt-400sn3、yt-400sp1、yt-400sp2、yt-400sp3、yt-405sn1、yt-405sn2、yt--405sn3、yt-405sp1、yt-405sp2、yt-405sp3、yt-430sn1、yt-430sn2、yt-430sn3、yt-430sp1、yt-430sp2、yt-430sp3、