

智能定位器、6DR5010-0NG00-0AA0

产品名称	智能定位器、6DR5010-0NG00-0AA0
公司名称	无锡福雷德流体控制设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6DR5010-0NG00-0AA0
公司地址	新吴区润园3-603室
联系电话	0510-81192096 18851500016

产品详情

sipart ps2 智能电气阀门定位器 概述 智能电气阀门定位器应用广泛，可用于直行程和角行程的气动阀门，接受4-20ma信号控制阀门的开关角度。 sipart ps2阀门定位器市场是行业技术领先的产品。有着多年的现场应用经验，在过去、现在和将来都会给应用的现场带来安全。

它的操作非常简单，可以在现场通过按键和lcd进行操作，也可以通过hart接口或prohbus pa协议选用simatic pdm过程设备管理软件对其进行操作。 自动初始化设定节省了大量的时间

低耗气量大大的降低了运行成本 sipart ps2新增多种诊断功能，可以提供定位器及阀门的状态，操作条件等各种信息。

重要特点 操作简单 - - 根本不需要专门的编程培训
可以通过内置的lcd显示和三个控制键对定位器进行现场操作。

可以用按键进行自动、手动和组态状态的切换。

在pc机/电脑中安装simatic pdm软件对其进行远程控制和监视。 自动初始化 - - 快速的自动初始化
西门子定位器初次安装使用时，可以用手持式手操器（信号发生器）自动自动检测设定开关动作形成。
sipart ps2可以在很短的几分钟内，通过简单的菜单进行自动初始化设定（自检过程根据需要设定定位器参数）。 在这个过程中，微处理器可以自己确定零点、终点位置，运动方向和速度。从这些项可以确定小脉冲时间和死区并且进行优化控制。

低耗气量 - - 低耗气量带来的低成本运行。 sipart ps2的另一个显著的特点是极低的耗气量。传统的阀门定位器在工作中会有很多仪表空气的排放或泄漏，造成仪表空气的较大需求，产生高的运行成本。

由于新的压电阀的技术，sipart ps2在阀门不动作时不会有任何仪表空气排放，它又在需要的时间 - 阀门动作的时候用气。

丰富的诊断功能 - - 使每件事件都在控制之下 新型的sipart ps2可以提供更多的参数和附加诊断信息

基本诊断功能 工作时间计录 温度测量 当前温度 温度（记忆） 每个温度段的工作时间
 设定点报警检测

扩展诊断功能 在线控制阀座（上、下行程位置） 监视或显示可调阈值 累积行程 动作次数
 100% 阀位 死区补偿 报警1和2（位置报警）的次数

序号	产品型号	产品名称	型号说明
1	sipart ps2	西门子智能定位器	
2	6dr4004-6j	西门子定位器反馈模块	防爆型定位器反馈模块
3	6dr4004-8j	西门子定位器输出模块	普通不防爆定位器反馈模块
4	6dr4004-8vk/l	西门子定位器连接组件	直行程调节阀选用的连接组件
5	6dr4004-8d	角行程调节阀选用的连接组件	
6	6dr4004-2mn	定位器压力表模块组件	双作用压力表模块组件（npt螺纹连接）
	6dr4004-2m	双作用压力表模块组件（pt螺纹连接）	
7	6dr4004-1mn	单作用压力表模块组件（npt螺纹连接）	
	6dr4004-1m	单作用压力表模块组件（pt螺纹连接）	
8	6dr5210-0en00-0aa0	西门子阀门定位器	带hart协议、单作用防爆型
9	6dr5010-0ng00-0aa0	普通单作用、电器接口1/2x1.5	
10	6dr5010-0nn00-0aa0	普通单作用、电器接口1/2npt	
11	6dr5010-0nn01-0aa0	普通单作用、电器接口1/2npt接口、带输出模块	
12	6dr5210-0en00-0aa4	带hart协议、单作用防爆型、带压力表模块	
13	6dr5220-0en01-0aa4	带hart协议、双作用防爆型、带输出模块、带压力表模块	
14	6dr5220-0en00-0aa0	带hart协议、双作用防爆型、电器接口1/2npt	
15	6dr5020-0ng00-0aa0	普通双作用、电器接口1/2x1.5	
16	6dr5020-0nn00-0aa0	普通双作用、电器接口1/2npt	
17	6dr5220-0eg00-0aa0	带hart协议、双作用防爆型、电器接口1/2x1.5	
18	6dr5320-0ng00-0aa0	接线2，3，4线制（0-1/4 ~ 20ma）、电器接口1/2x1.5	