台铭32A型排刀式连体斜床身CNC精密数控车床

产品名称	台铭32A型排刀式连体斜床身CNC精密数控车床
公司名称	余姚市荣亿发五金经营部
价格	120000.00/台
规格参数	品牌:台湾台荣 型号:32A
公司地址	余姚市低塘街道联通南路108号
联系电话	0574-62268764 18367418688

产品详情

数控机床分类	数控车床	品牌	台荣	型号	tm-32a
主电机功率	5.5（kw）	运动方式	点位直线控制	加工尺寸范围	32（mm）
主轴转速范围	6000（rpm）	刀具数量	8	控制方式	开环控制
控制系统	新代	布局形式	立式	动力类型	电动
用途	数控特种加工	适用行业	通用	售后服务	一年

特点：

1、加工精度高，具有稳定的加工质量；2、可进行多坐标的联动，能加工形状复杂的零件；
3、加工零件改变时，一般只需要更改数控程序，可节省生产准备时间；

技术：

对操作人员的素质要求较高，对维修人员的技术要求更高。

适应：

如电子、it、通讯、电脑机械、灯饰、（汽车、摩托）车配件、文具、钟表等

优点：

1、机床本身的精度高、刚性大,可选择有利的加工用量，生产率高（一般为普通机床的3~5倍）；
2、机床自动化程度高，可以减轻劳动强度；

本机床默认配置为“台湾新代系统”，另可选系统有：发那科系统、台湾系统、日本三菱系统、德国系统

tm32a 数控车床整体外观

加工样品展示

油膜式送料机（可配数控车床自动送料）

棒材式送料机（可配数控车床自动送料）

油浴式送料机（可配数控车床自动送料）

台铭32a数控车床详细参数

数控车床tm-32a规格参数			
项目	名称	规格	
加工范围	最大床身旋径	θ 460	
	最大加工工件长度	210	
	最大加工直径（盘类）	θ 450	
	最大加工直径（轴类）	θ 100	
	最大棒村通孔直径	θ 32	

x/z轴移动	x轴行程	300	
	z轴行程	315	
	x/z轴快速移动率	30	
机器精度	x/z轴重复精度	0.003	
	x/z轴定位精度	±0.005	
丝杆	x丝杆规格	θ 32×10（加大）	
	z丝杆规格	θ 32×10（加大）	
线轨	x线轨规格	30滚珠线轨（加大）	
	z线轨规格	35滚珠线轨（加大）	
刀塔	刀塔驱动	油压马达	排刀
	刀具数目	8+2（排刀）	7
	刀柄规格	□20	
	镗刀座规格	θ 25	
主轴	主轴鼻端形式	∧2-4	
	主轴通孔直径	θ 45	
	主轴中心到地面高度	1030	
	主轴中心到前门距离	350	
控制系统	控制器	建议：发那科0i mte td （可选：国产、台湾、日本、德国等品牌）	
	主轴马达功率	5.5/7.5	
	主轴最高转速	6000	
	x轴伺服马达功率	1.3	
	z轴伺服马达功率	1.3	
外形尺寸	长×宽×高	1950×1350×1550	
	重量	2.3	

*本公司保留规格设计变更之权利，恕不另行通知。