

## 抛丸机履带，Q3210橡胶履带，Q326橡胶履带

产品名称	抛丸机履带，Q3210橡胶履带，Q326橡胶履带
公司名称	青岛鑫黄海橡胶有限公司
价格	2500.00/条
规格参数	品牌:鑫黄海 型号:Q326、Q3210 材质:天然橡胶
公司地址	山东省青岛市经济区工业园
联系电话	0532-87036700 18653271161

### 产品详情

青岛鑫黄海橡胶有限公司专业生产抛丸机橡胶履带，是国内最早生产抛丸机履带的厂家之一，我厂生产的橡胶履带采用天然橡胶加工设计，含胶量达到60%以上，覆盖胶面拉伸强度达20兆帕，整体拉断伸长率500%，耐磨、耐老化、屈挠性好、抗冲击、使用周期长。

抛丸机橡胶履带采用先进工艺制作而成、采用进口橡胶、选用上乘原料，精心调配，带芯用单条骨架织物缠绕成型，整体无接头。覆带胶采用高强度耐磨橡胶配方，使用寿命长，强度高、不跑偏、不打滑、不起皮、伸长小，耐磨度高、经久耐用、传动功率大、几何尺寸准确、屈挠性好、可交叉传动、定型硫化出的环形带，整体无喇叭口，带体厚度均匀，运行平稳，是铸造机械生产厂家装机使用的优先选择。

抛丸机橡胶履带具有表面平整、强力均匀、运转平稳、伸长率小、耐磨抗老化性能佳，使用寿命长等特点。根据客户要求可加八字翻滚条或导向筋。

橡胶履带详细尺寸参数如下列表：

型号	周长	宽	厚	孔径	KG负荷	导向棱

Q326	3300	1100	17	6	300	无/有
Q326	3300	1100	17	10	300	无/有
Q326A	3400	1130	17	4和6	300	无/有
Q326B	3300	1130	17	4和6	300	无/有
Q326C	3300	1100	17	4和8	300	无/有
Q326D	3400	1130	17	6和10	300	无/有
Q326E	3400	1130	17	6和10	300	无/有
Q326F	3400	1130	17	4	300	无/有
Q3210	4900	1400	20	10	500	无/有
Q3210A	4900	1400	20	10	500	无/有
Q3210B	4900	1400	20	10	500	无/有
6GN-5R	3710	1130	19	7	200	无/有

SBS-100	3300	1000	17	6	200	无/有
SBS-100	3300	990	17	6	200	无/有
SBS-100	3300	960	17	6	200	无/有
SBS-100	3300	800	17	6	200	无/有
SNB-30	4450	1150	20	6和9	300	无/有
QPL100	980	3400	17	6和8	200	无/有

Q326抛丸机履带

宽度：1130

周长：3400

厚度：19

孔径：4、6、8

KG负荷：300

导向条：有

八字翻滚筋：有或无

Q326橡胶履带物理性能

项目	指标
硬度（邵尔A）	63 ° ± 3 °
拉伸强度	20.0MPA
扯断伸长率	500%
弹性	52%
磨耗	0.24CM <sup>3</sup>
撕裂强度	68.6KN/M
老化系数	(70 ° C/72H)0.91
附着力	48.2-31.36N/CM

Q3210抛丸机履带

宽度：1400

周长：4900

厚度：21

孔径：8、10

KG负荷：600

导向条：有

八字翻滚筋：有或无

Q3210橡胶履带物理性能

项目	指标
硬度（邵尔A）	63 ° ± 3 °
拉伸强度	20.0MPA
扯断伸长率	500%
弹性	52%
磨耗	0.24CM <sup>3</sup>
撕裂强度	68.6KN/M
老化系数	(70 ° C/72H)0.91
附着力	48.2-31.36N/CM