

GW1-12系列户外高压隔离开关

产品名称	GW1-12系列户外高压隔离开关
公司名称	扬州飞珠高压电器厂
价格	2222.00/套
规格参数	品牌:飞珠 型号:GW1-12W 动作方式:垂直操作
公司地址	江苏省扬州市江都小纪镇吴堡康平路3号
联系电话	0514-86772021 13505279938

产品详情

gw1-12g型户外交流高压隔离开关，gw1-12d型单接地高压隔离开关，gw1-12w系列户外隔离开关用于频率为50hz、10kv供电网中，供高压线路在有电压无负载情况下进行换接，以及对被检修的高压母线、断路器等电器设备与带电的高压线路进行电气隔离之用。也可用于分、合很小的电容电流和电感电流。

gw1系列户外垂直操作型高压隔离开关，是按现行的国家标准和国际标准设计而成的一种新型隔离开关。gw1-12系列不带接地刀的开关配用cs8-5型手动机构，gw1-12d型隔离开关带地刀的开关配用cs8-6d型手动机构，能有效防止“带电挂地线和带线合闸”等误操作，操作人员也不必另挂接地线。本产品电气性能优良，均全面达到国家标准gb1985和国际电工标准iec60694的要求，是现行10kv级户外隔离开关的更新换代产品。

gw1系列隔离开关主要技术参数

gw1-12系列户外高压隔离开关主要技术参数见下表：

项目	gw1-10w(d)	gw1-20w(d)
型号		
参数		

额定电压 kv			10	20		
最高工作电压 kv			12	23		
额定绝缘水平	一分钟工频耐受电压kv(有效值)	对地	40	50		
		断口	47	60		
	雷电冲击耐受电压kv(峰值)	对地	105	125		
		断口	120	145		
额定频率hz		50				
额定电流a		200	400	630	1000	1250
4秒热稳定电流ka(有效值)		6 . 3	12 . 5	20	25	31 . 5
动稳定电流ka(峰值)		16	31 . 5	50	63	80
配用机构		cx-6电动操动机构或cs8-5型手动机构				

gw1-12w系列户外防污高压隔离开关，gw1-12g系列户外改进型高压隔离开关，gw1-12d系列户外单接地高压隔离开关。