

爱丽舍墙面漆系列

产品名称	爱丽舍墙面漆系列
公司名称	三门县陈泽岳水性涂料经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	三门县海游街道后郭村273号
联系电话	0576-89310945 13906598945

产品详情

金装爱丽舍优质墙面漆系列是通过独特配方调整，使其具有可洗擦功能。能用水或家用清洁剂轻松擦洗沾附于墙上的手印、蚊虫血渍等污渍，保证墙面光洁如新，持久亮丽。同时还具有高效的防霉功能，能有效地保护墙面免受霉菌的侵扰。同时“金装爱丽舍”又是一款专业人士使用的涂料产品，特有的Easy Application+Total solution流变体系更适合专业人士使用，通过专业技术能够更好地解决所有的墙面问题，展现更好的墙面效果。大地漆“金装爱丽舍”是保护及美化室内墙面的优质墙面漆，适用于室内墙面、天花板等砖石结构的涂装。

适用于别墅、高级住宅、高级酒店的室内装饰。包括：室内墙体、天花、石膏板等。

1、漆膜令墙面持久洁白亮丽，令您的家居炫耀美丽!。2、遮盖力好更多钛白因子，具备更强遮盖力，不透底，不发花，光泽分布更均匀，有效遮盖墙面瑕疵，给您洁净无暇的家。3、易施工涂刷阻力小，易上漆；起泡少，消泡快，轻松施工。

光泽：哑光 颜色：白色

使用说明：施工方式：适合喷涂、辊涂和刷涂，选择喷涂可获得更优效果。理论耗漆：8-12平方米/公斤/层（以干膜厚度25微米/层计），实际耗漆量会因施工方法、表面粗糙程度及施工环境的不同而有差异。墙面预处理：要上漆的表面要全无油脂、尘污和松散物质。新造的墙壁需充分干透，墙体（或腻子）表面含水率必须小于10%，PH值必须低于10，并使用万宜净味涂墙宝抗碱底进行处理。施工条件：必须在5℃以上，相对湿度85%以下的环境中施工。干燥及重涂时间：在温度25℃，相对湿度50%的环境下，干燥（表干）时间约1小时，至少2小时待墙面干透才可施工下一遍漆。配比要求（重量比）：

施工方式	无气喷涂	辊涂	刷涂
------	------	----	----

稀释比例（漆：水）	100:10~30	100:20~25	100:20~30
-----------	-----------	-----------	-----------

储存要求：应存放于0 以上阴凉干爽处，严防霜冻。

注意事项：1、在疏松的底材上，应增加底漆的施工遍数；2、施工时必须做好劳动保护工作；
3、未用完的涂料，加盖密封，以备下次使用；4、请将产品放置在儿童取不到的地方。