

环保内墙系列

产品名称	环保内墙系列
公司名称	三门县陈泽岳水性涂料经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	三门县海游街道后郭村273号
联系电话	0576-89310945 13906598945

产品详情

环保内墙面漆系列是一种优质的室内装饰涂料，它在对墙面起到保护和美化作用的同时，还具有优异的附着力和防霉性，令油工更易施工，是装饰室内墙面和天花板的理想墙面漆。

适用于别墅、高尚住宅、高级酒店等的室内装饰，包括室内墙体、天花石膏板等。

1、防霉抗菌性能好 2、遮盖力好 3、漆面细腻高雅 4、附着性能和耐擦洗性能优异

技术参数：颜色：多种流行色供参考（专用色卡）。基料：丙烯酸共聚物。光泽：全哑。

干燥时间：约1小时（表干）重涂时间：最少2小时（条件：25℃，50%相对湿度）施工事项：

干漆膜厚度：25 μm/层。理论耗漆量：13m²·L/层

施工方法：刷涂、辊涂、无气喷涂，无气喷涂效果最佳。

稀释：辊涂、刷涂建议用30%-35%的清水稀释，无气喷涂建议用10%的清水稀释，使用前须搅拌均匀。

施工环境：温度不低于10℃、相对湿度不高于85%。建议配套系统：1、底漆：大地抗碱底漆

2、面漆：大地内墙乳胶漆 3、标准工艺：墙面处理 干燥PH < 10 一遍底漆 两-三遍面漆。