

康泰丽墙面漆系列

产品名称	康泰丽墙面漆系列
公司名称	三门县陈泽岳水性涂料经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	三门县海游街道后郭村273号
联系电话	0576-89310945 13906598945

产品详情

金装康泰丽优质墙面漆系列采用了先进的“IPS+（新型聚合体合成工艺）”技术，大幅度降低产品中残存气味，在解决家居墙面问题的同时，使你不再为烦人的气味而担心，并达到国家规定的VOC标准。是一个将环保与性能完美结合的产品，特别适合于室内装修及旧墙翻新。

适用于墙体、天花等室内墙面的中高档装修，气味清新，漆膜柔和利于室内施工。

具有良好遮盖力

优异的配方设计和先进的生产工艺，使产品在相同的涂刷面积内分布更多的钛白微粒，具备高遮盖力，能够有效遮盖墙面污点。

持久亮丽，易擦洗

特殊的保色技术，让墙面持久亮丽。特殊的乳液结构和超微细化技术，使漆膜细腻紧致，具备超强的易擦洗功能。

极佳的防霉性能

由于漆膜表面致密度好，避免了水和污物的淤积，高效抵御各类真菌和藻类的侵蚀，让霉菌无藏身之处；产品独特的防霉配方，不但高效抑菌防霉，更能长效杀灭霉菌，是您健康家居的超强“环保卫士”。

释放负离子

快速持久的吸附降解甲醛，净味技术，超低VOC

- 1、干漆膜厚度：25um/层
- 2、干燥时间：约1小时（表干）
- 3、重涂时间：最少2小时（条件：温度25℃，相对湿度50%）
- 4、理论耗漆量：8-12m²/L/层，实际涂刷面积会因施工方法、表面粗糙程度及施工环境的不同而有所差异。
- 5、该产品采用刷涂、辊涂、无气喷涂等方式施工，无气喷涂施工效果更佳。
- 6、稀释：如辊涂可使用20%~30%、刷涂可用30%~40%的清水稀释、如无气喷涂则建议加10%~20%的清水稀释，使用前应搅拌均匀。
- 7、施工环境：温度低于5℃或相对湿度在85%以上均不宜施工。
- 8、保养期：7天以上（25℃），低温高湿应相应延长。