

通用型抗碱封闭底漆系列

产品名称	通用型抗碱封闭底漆系列
公司名称	三门县陈泽岳水性涂料经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	三门县海游街道后郭村273号
联系电话	0576-89310945 13906598945

产品详情

中华大地通用型抗碱封闭底漆，采用行业领先的配方设计和先进的纳米技术，漆膜更细腻，全面提高其遮盖力和附着力，在充分保护墙体的同时更为中高档面漆的效果凸显创造了优越条件。该产品具有气味清新、高效抗碱、减少面漆用量、抵御墙体水分渗出、易施工、涂刷面积大等优点，是一款性能优异的抗碱底漆。

适用于高级住宅、高级写字楼、高级酒店、别墅等室内装修。

出色的遮盖性能，防止有问题的基层和重建的墙面上出现斑渍，避免面漆直接与墙体颜色叠合

2、优越的抗碱性能，防止涂料发生颜色变异，令墙面长久光洁亮丽

3、优越的防霉封闭作用，有限减少面漆用量

1、施工前将要上漆的表面必须清理干净，保证无油脂、霉、藻类和其他附着物，新的灰沙、批灰、水泥面（PH值低于10，含水率低于10%）应待其干透后再施工，建议使用底漆涂装一遍。

2、施工方法采用刷涂、辊涂、无气喷涂等方式施工，无气喷涂施工效果更佳。施涂2-3层，重涂间隔时间最少2小时（温度25℃，相对湿度50%）。

3、稀释:如刷涂、辊涂可分别使用30%以下的清水稀释，如无气喷涂则建议加10%以下的清水稀释，使用

前应搅拌均匀。

4、施工环境：施工温度不能低于5℃或相对湿度在85%以上不宜施工。

6、理论涂刷面积为8-12m²/kg/遍，实际施工面积会因施工方法、表面粗糙程度及施工环境的不同而有所差异。

7、储存：应存放于5℃以上阴凉干爽处。