

美孚HFC-46水溶性抗燃液压油

产品名称	美孚HFC-46水溶性抗燃液压油
公司名称	深圳科仑特润滑油有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:美孚HFC-46 规格:18-208L
公司地址	深圳市宝安区松岗镇东方一路18号
联系电话	0755-28172878 13088894290

产品详情

美孚HFC-46水溶性抗燃液压油，Mobil Hydrofluid HFC-46

产品描述 美孚HFC 46A是抗火，水-乙二醇液压液完全符合美孚Hydrofluid HFC-46第七届卢森堡报告的要求。其优异的性能在威格士叶片泵试验V104-C的演示高水平的抗磨损保护和产品提供了非常好的抗锈蚀和气相腐蚀保护。 好处

美孚Hydrofluid HFC-46的阿红具有以下优点：

- 更安全的工作条件和植物的人，凭借其优秀的耐火性能
- 无故障运行和机器寿命长，由于其优异的抗磨损性能，导致较低的维持费
- 防锈剂和气相腐蚀很好的保护 • 非常低的倾点，确保良好的低温流动行为 应用

美孚Hydrofluid HFC-46阿红被推荐用于液压系统运作接近来源 如压铸机，液压机，液压泵点火工作受到严重其次条件，提供设备制造商的指示。

- 它特别适合在煤矿井下使用的，并已批准煤矿德国当局。
- 推荐的散装油的工作温度范围是-20 ° C至+60 ° C。 • 建议至少10微米过滤器。
- 美孚Hydrofluid HFC-46是从Perbunon和氟橡胶密封件和软管兼容。
- 这是不兼容具有典型型涂料。环氧树脂和酚醛树脂型涂料是合适的。
- 美孚Hydrofluid HFC-46不应该存在的钢/铝情侣使用。 • 美孚Hydrofluid HFC-46不应与其他类型的液体混合。虽然它是兼容其他水-乙二醇型产品，掺用可能减弱美孚产品的性能。
- 加入去离子水，水分蒸发引起的粘度增加，可以很容易地更正产品。