

HFBR4501Z-HFBR4511Z安华高

产品名称	HFBR4501Z-HFBR4511Z安华高
公司名称	深圳市索伏科技有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:Avago 型号:HFBR4501Z-HFBR4511Z
公司地址	深圳市宝安沙井新桥洋下大道8号凯悦大厦2013
联系电话	0755-33230846 13077888862

产品详情

连接器描述

HFBR4501Z-HFBR4511Z

采用HFBR-4501Z(灰)和HFBR-4511Z(蓝)连接器，无挂钩锁定，金属环压接封装，单工或双工塑料光缆(POF)。

无挂钩设计，插拔更便捷；金属环压接封装，连接器与光缆连接更牢固，抗拉力更强。

兼容PROFIBUS、INTERBUS、CC-Link、Device NetTM、AS-Interface、FOUNDATION、CAN、EIB / KNX、SafetyBUS的FieldLink总线系统，符合RoHS、UL防火阻燃，大量应用于电气自动化、工业自动化控制系统

光缆描述

Avago公司所提供的光纤零组件和附属配件(POF 塑料光纤和配件)在全球工业领域举足轻重。

HFBR-C/R/E/PXXYYYYZ 系列塑料光缆为黑色聚乙烯外壳封装的单一阶跃折射率光纤，分单工光纤和双工光纤。

所有光缆符合RoHS 环保标准，除普通C型外，标准R型和超低损耗E、P型塑料光缆均符合UL VW-1 阻燃规格(UL 文件号E89328)，1毫米直径的塑料光纤(POF)的两个级别：低成本标准POF，有0.22dB/m的常见衰减；或高性能超低损耗的POF，有0.19dB/m常见衰减所有光缆与Avago通用连接器链路家族产品和光纤组件兼容。

塑料光缆外的聚乙烯外壳符合UL VW-1 阻燃规格 (UL 文件号E89328)，40 kBd 时链路传输距离长达120米。除采用原装Avago塑料光纤外，我们还可以采用带各种外保护层的塑料光缆或三菱Eska等

其他进口品牌塑料光纤产品。

物料列表

物料编号	连接器 A	连接器 B	跳线种类	光缆代码	光缆特性	长度
安华高原装塑料光缆 (Avago)						
PK01Z-11Z-RUS-1M	HFBR-4501	HFBR-4511	单工	RUS	民用,VW-1	标准1米,可定制
	Z	Z	双工	RUD		
PK01Z-11Z-RUD-1M						
PK01Z-11Z-EUS-1M			单工	EUS	工业,VW-1	
			双工	EUD		
PK01Z-11Z-EUD-1M						
索伏定制工业塑料光缆 (SOOFIBER)						
PK01Z-11Z-AS-1M	HFBR-4501	HFBR-4511	单工	AS	一般工业,经济适用	标准1米,可定制
	Z	Z	双工	AD		
PK01Z-11Z-AD-1M						
PK01Z-11Z-BS-1M			单工	BS	防火型,OFBR	
			双工	BD		
PK01Z-11Z-BD-1M						
三菱原装塑料光缆 (Eska)						
PK01Z-11Z-SHS-1M	HFBR-4501	HFBR-4511	单工	SH	民用,经济适用	标准1米,可定制
	Z	Z	双工	SH		
PK01Z-11Z-SHD-1M						
PK01Z-11Z-GHS-1M			单工	GH	工业,低损耗	

PK01Z-11Z-
GHD-1M

双工

[GH](#)

V-PIN 适配器

[HFBR-4505Z](#)

灰色

适用于VL 单工光纤跳线对接，延长通信距离

[HFBR-4515Z](#)

蓝色

适用于VL 单工光纤跳线对接，延长通信距离

应用领域：

用于工厂自动化和设备控制的工业数据链路

内部系统链路：板对板、机架到机架

电信交换系统、专有局域网、数字化视频

电脑对外设数据链路、PC 总线扩展

医疗器械、高电压隔离

降低闪电和电压瞬变影响

描述：

连接器类型：Simplex Fiber-Optic

光纤直径：1mm

连接器主体材料：塑料

外部长度/高度：25.4mm

工作温度最低：0 ° C

工作温度最高：70 ° C

材料：Plastic

电缆直径最大：3.8mm

路数：1

颜色：灰、蓝、黑