

德国巴斯夫A3EG6 厂价直销A3EG6

产品名称	德国巴斯夫A3EG6 厂价直销A3EG6
公司名称	东莞市樟木头广誉塑胶原料经营部
价格	26.50/千克
规格参数	品牌:巴斯夫 型号:A3EG6 特性:玻纤增强
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗旗杆吓村一巷36号B铺
联系电话	86-076982337295 15015192707

产品详情

德国巴斯夫A3EG6 厂价直销A3EG6

德国巴斯夫A3EG6 厂价直销A3EG6

特性：玻纤增强

包装：25千克/包

最小订量：25千克

重要参数：缺口冲击强度:11.5 断裂伸长率:3 % 弯曲强度:280 MPa 弯曲模量:8600 MPa 热变形温度:250

德国巴斯夫A3EG6

PA66 A3EG6 德国巴斯夫公司 物性数据

原料描述部分	规格级别：	注塑级	外观颜色
	用途概述：	用于需要高刚性和尺寸稳定性的	
	备注说明：	特性：玻纤增强	

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法
--------	------	----------	------

机械性能	拉伸弹性模量	干/湿	---	
	拉伸屈服应力 (V=50mm/min)	干/湿	---	
	断裂应力 (V=50mm/min)	干/湿	---	
	屈服伸长率 (V=50mm/min)	干/湿	---	
	断裂伸长率 (V=50mm/min)	干/湿	---	
	拉伸蠕变模量	1000h,湿	---	
	伸长率	0.5%, +23 , 湿	---	
	弯曲模量	干/湿	---	
	弯曲强度	干/湿	---	
	卡毕冲击强度	+23 , 干/湿	---	
	卡毕冲击强度	30 , 干	---	
	卡毕缺口冲击强度	+23 , 干/湿	---	
	卡毕缺口冲击强度	30 , 干/湿	---	
	埃佐缺口冲击强度	+23 , 干/湿	---	
	冲击、破坏能量	+23 , 干/湿	---	
	球压硬度	干/湿	---	
	电气性能	介电常数	1MHz, 干/湿	---
		损耗角	1MHz, 干/湿	---
		体积电阻	干/湿	---
表面电阻		干/湿	---	
介电强度		K20/P50, 干/湿	---	
相对电弧径迹指数CT1		干/湿	---	
热性能	比热容	干态	---	
	线性热膨胀系数	(23-80) , 干态	---	
	导热率	干态	---	
	热变形温度	1.8MPa负荷, 干态	---	
	热变形温度	0.45MPa负荷, 干态	---	
	最大使用温度	---	---	
	温度指数	在20000h/5000h, 后拉伸强度下降50%时	---	