

AFBR-4526Z HFBR-4515Z 安华高

产品名称	AFBR-4526Z HFBR-4515Z 安华高
公司名称	深圳市索伏科技有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:Avago 型号:AFBR-4526Z HFBR-4515Z
公司地址	深圳市宝安沙井新桥洋下大道8号凯悦大厦2013
联系电话	0755-33230846 13077888862

产品详情

AFBR-4526Z HFBR-4515Z 安华高光纤线

AFBR-4526Z(黑)双向通信，卡扣式设计，无挂钩锁定，适用于安华高评估包系统。

双向通信，有利于信号的检测，卡扣式设计，与光缆组装更便捷，无需专业加工工具。

兼容PROFIBUS、INTERBUS、CC-Link、Device Net™、AS-Interface、FOUNDATION、CAN、EIB / KNX、SafetyBUS的FieldLink总线系统,符合RoHS、UL防火阻燃，大量应用于电气自动化、工业自动化控制系统

HFBR-4515Z Avago光纤适配器，单工光纤跳线对接，延长通信距离。

光缆描述

Avago公司所提供的光纤零组件和附属配件(POF 塑料光纤和配件)在全球工业领域举足轻重。

HFBR-C/R/E/PXXYYYZ 系列塑料光缆为黑色聚乙烯外壳封装的单一阶跃折射率光纤，分单工光纤和双工光纤。

所有光缆符合RoHS 环保标准，除普通C型外，标准R型和超低损耗E、P型塑料光缆均符合UL VW-1 阻燃规格(UL 文件号E89328)，所有光缆与Avago 通用连接器链路家族产品和光纤组件兼容。

[Versatile Link](#) 接口是由安华高(Avago)针对低速率工业光链路推出的适用于980/1000 μm POF光缆的全球通用接口标准。其种类有：单工、单工锁定、双工和双工锁定，均采用插拔式安装，连接器由阻燃的VALOX UL94 V-0 材料制成(UL 文件号E121562)。塑料光缆外的聚乙烯外壳符合UL VW-1 阻燃规格(UL 文件号E89328)，40 kbd 时链路传输距离延长达120 米。除采用原装Avago塑

料光纤外，我们还可以采用带各种外保护层的塑料光缆或三菱Eska等其他进口品牌塑料光纤产品。

物料列表

物料编号	连接器 A	连接器 B	跳线种类	光缆代码	光缆特性	长度
安华高原装塑料光缆 (Avago)						
PK26Z-26Z-RUD-1M	AFBR-4526 Z	AFBR-4526Z	双工	RUD	民用,VW-1	标准1米，可定制
PK26Z-26Z-EUD-1M			双工	EUD	工业,VW-1	
索伏定制工业塑料光缆 (SOOFIBER)						
PK26Z-26Z-AD-1M	AFBR-4526 Z	AFBR-4526Z	双工	AD	一般工业,经济适用	标准1米，可定制
PK26Z-26Z-BD-1M			双工	BD	防火型,OFBR	
三菱原装塑料光缆 (Eska)						
PK26Z-26Z-SHD-1M	AFBR-4526 Z	AFBR-4526Z	双工	SH	民用,经济适用	标准1米，可定制
PK26Z-26Z-GHD-1M			双工	GH	工业,低损耗	

应用领域：

用于工厂自动化和设备控制的工业数据链路

内部系统链路：板对板、机架到机架

电信交换系统、专有局域网、数字化视频

电脑对外设数据链路、PC 总线扩展

医疗器械、高电压隔离

降低闪电和电压瞬变影响

描述:

连接器类型：duplex Fiber-Optic

光纤直径：1mm

连接器主体材料：塑料

外部长度/高度：25.4mm

工作温度最低：0 ° C

工作温度最高：70 ° C

材料：Plastic

电缆直径最大：3.8mm

路数：2

颜色：灰、蓝、黑

深圳市索伏科技有限公司

销售经理：于斌

联系电话：13510867737

QQ：867815385

邮箱：abner@soofiber.com