

特制硫酸钡油漆、油墨专用

产品名称	特制硫酸钡油漆、油墨专用
公司名称	佛山市源磊粉体有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:源磊粉体 型号:特制硫酸钡 PH值:7.5-9.5
公司地址	广东省佛山市顺德区杏坛镇光华工业区
联系电话	86-075722910350 13751518912

产品详情

中文名称：特制硫酸钡(油漆、油墨专用)

英文名称：Barium sulfate 分子式：BaSO₄ 分子量：233.39（按1979年国际原子量表）CAS号：13462-86-7 EINECS号：236-664-5 H.S.编码: 2511100000

特制硫酸钡(油漆、油墨专用) 性能

白色粉末，相对密度4.0-4.6，不溶于水、酸、碱及其它溶剂，但溶于强酸和浓硫酸。耐热、耐酸、耐碱、无毒，无味可用于与食品接触的制品。

特制硫酸钡(油漆、油墨专用) 特点

“源磊”牌特制硫酸钡分散性好，白度高，流平好。具有优良的耐光性，耐候性和耐酸性。具有良好的化学惰性和适中的表面能，使其作为功能填料具有良好的分散性和与其它介质的亲和力。并且与所有的色料有较好的兼容性。能替代部分沉淀硫酸钡、钛白粉、活性二氧化硅等价格较高的原材料，降低成本。是一种能吸收有害射线的环保材料。在油漆、油墨中效果很好。

特制硫酸钡(油漆、油墨专用) 用途

可吸收X射线、 γ 射线，并赋予材料较高的密度和表面光洁度，因而广泛应用于油漆、油墨、涂料、塑料、橡胶、陶瓷、玻璃、电子、化妆品、医药、食品等领域。

面漆行业--硫酸钡优于其它大多数填充剂,特别于耐化学性涂装中.其惰性,不溶于水,酸,碱与有机中介.极佳的光泽性与颗粒的精细度使得面漆于长期暴露中可得到保护. 硫酸钡推荐用于面漆,其可增加表面硬度,颜色稳定。

印刷油墨--低磨损性,高光泽度与颜色的稳定性,低凝聚性,并结合其易流动性使得硫酸钡适用于高质量之印刷油墨, 硫酸钡推荐用于高旋光性油。

乳胶漆行业--由于重量原因, 硫酸钡仅能用于乳胶漆,主要用于高光度与绸纹漆,并有“耐酸”乳胶漆之称.甚至于暴露时亦有耐酸性能. 硫酸钡的易分散性,保旋光性与易留动性可增加其化学性能. 硫酸钡能用于高光漆与乳胶漆