

供应RBK-6000-ZL9甲醇报警器甲醇探测器

产品名称	供应RBK-6000-ZL9甲醇报警器甲醇探测器
公司名称	济南聚鑫安防器材有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	产品型号:RBK-6000-ZL9 检测气体:甲醇 检测原理:催化燃烧式
公司地址	山东省济南市历城区华龙路1825号http://www.gasalarm.cn
联系电话	86-053188326657 13220581617

产品详情

RBK-6000-ZL9甲醇报警器_RBK-6000-ZL9气体报警控制器

RBK-6000-ZL9甲醇报警器_RBK-6000-ZL9气体报警控制器工业酒精报警器主要测工业酒精挥发气现场浓度超标报警，RBK-6000-ZL9[甲醇报警器](#)主要有其他报警控制器RBK-6000-ZL9和甲醇探测器RBT-6000-ZLG组成，RBK-6000-ZL9气体报警控制器可负载容量是9通道，集中控制连接9个探测器，而且是两总线连接，不分正负极，新品RBK-6000-ZL9型两总线工业酒精甲醇报警器对安装人员的技术要求体现在两总线采用接线电缆采用双绞线，主要特点是用户在接线的时候不分正负极，用户可以拿着两根线随意接即可，不必担心接错线从而无法使甲醇泄漏报警器正常使用情况，对于安装人员的技术要求和安装成分费大大的降低。

RBK-6000-ZL9甲醇报警器,RBK-6000-ZL9气体报警控制器主要特点：产品特点一：M-BUS两总线通讯 M-BUS两总线通讯，安装简单，布线经济。连接线缆采用RVS 2×2.5mm² 产品特点二：显示直观、清晰

- 控制器采用高亮LCD显示，可显示主机工作时间，监控探测器的运行状态、实时浓度。
- 自动故障检测，能准确指示故障部位及类型（故障代码E1~E8）

产品特点三：大容量的存储功能 内置大容量的数据存储，能记录1000条报警信息，100条开机时间信息以及100条关机时间信息，数据掉电不丢失。产品特点四：安全性能高 控制器采用多重密码保护，操作级别不同，密码不同，安全性高。

序号 操作 密码 1、 消音、自检 无 2、 复位 1-1-1-1 3、 报警点、时间 2-2-2-2 4、 联动1、联动2 3-3-3-3 5、 锁定 0-0-0-8 6、 查询开关机记录 5-5-5-5 7、 查询报警记录 6-6-6-6 8、 巡检地址设定 0-2-0-0 9、 探测器校零 0-0-6-2 10、 标定值设置 0-0-7-0 11、 探测器标定 0-0-6-3

产品特点五：控制器可对监控探测器在线校零 产品特点六：控制器可对监控探测器在线标定 产品特点七：控制器可手动联动输出控制信号 产品特点八：控制器可对配接探测器地址编码 产品特点九：多信号输出

RBK-6000-ZL9甲醇泄漏报警器_RBK-6000-ZL9气体报警控制器技术参数：
产品型号：RBK-6000-ZL9 工作电压：AC220V±15% 探测器数量：9个探测器 最大功率：15W
信号输入：M-BUS 信号输出：两组无源触点信号RS485（选配） 防护等级：IP30

材质：Q235 + ABS 适配探测器：RBT-6000-ZL系列

RBK-6000-ZL9甲醇报警器_RBT-6000-ZLG甲醇探测器 RBK-6000-ZL9甲醇报警器_RBT-6000-ZLG甲醇探测器工业酒精报警器甲醇报警器RBK-6000-ZL9甲醇报警器RBT-6000-ZLG甲醇探测器如产品图片所示，外壳材质为铸铝材质，防水性比较好,其传感器部分为不锈钢材质，有效的保护里面的传感器不受外界恶劣环境腐蚀。从外形上看，其尺寸大小为190*130*75mm，重量约为1.5kg，体积小，工作人员安装方便。其防爆连接螺纹口径为G3/4内螺纹，通用性强。

RBK-6000-ZL9甲醇泄漏报警器_RBT-6000-ZLG甲醇探测器技术参数 产品型号：RBT-6000-ZLG

工作电压：DC36V ± 15% 检测气体：甲醇 检测原理：催化燃烧式 检测范围：0—100%LEL 报警值：一级报警：25%LEL，二级报警50%LEL 显示方式：LED状态指示（探测器电源、故障、报警）

报警方式：声光报警（选配） 信号输出：一组无源开关量(选配) 通讯方式：M-BUS

适配控制器：RBK-6000-ZL9、RBK-6000-ZL30、RBK-6000-ZL60

RBK-6000-ZL9甲醇报警器_RBT-6000-ZLG甲醇探测器根据现场不同配置选型

RBK-6000-ZL9甲醇报警器产品资质

[天然气报警器](http://www.gasalarm.cn/product/trqbjq/)

[天然气报警器](http://www.first18.cn/)