

# 供应EQD电动三通法兰球阀

产品名称	供应EQD电动三通法兰球阀
公司名称	山东裕鸿阀门股份有限公司
价格	1200.00/1
规格参数	品牌:山东裕鸿 型号:EQD 口径:DN15-DN300
公司地址	淄博高新区齐鲁新材料中试基地9#厂房一层
联系电话	0533-2272260 15053369856

## 产品详情

公称通径：15~100mm 压力范围：0~25bar 介质温度：-30 ~ 350 阀体材质：WCB、304、316、316L  
 功能选项：气动、电动、开关、调节、防爆 PDF文件下载 产品介绍 产品特点：  
 安装方便、外观精美、防火结构设计、防静电结构、采用腊模精密铸造、ISO5211安装平台 电动球阀：  
 技术参数 电动选配 QT系列、HT系列 电源选配 AC220V、AV380V（其他特制）环境温度 -30 ~+70  
 防护等级 IP67 功能选项：防爆型 防爆等级：dIIBT3/4 信号反馈 X3机械式无源信号，X2有源信号  
 带加热器 可在潮湿环境干燥执行器内元件 手动功能 电动执行器带有手动开阀、关阀功能 调节型  
 输入4~20mA信号，实现球阀调节功能 备注：电动参数请另参考所选配的电动执行器资料。 阀体参数：  
 公称压力 PN16、PN25、PN40 连接方式 法兰式 阀体材质 WCB、SS304、SS316、SS316L 球芯材质  
 SS304、SS316、SS316L 密封材料 PTFE、PPL（特选：石墨、金属硬密封）工作温度  
 T4：-30 ~+150（PTFE）T7：-30 ~+250（PPL）T8：-30 ~+350（石墨、金属密封）  
 标准规范：设计标准 GB/T12237-1989 螺纹标准 GB/79113.1（特选：JB、ANSI、JIS）结构长度  
 GB/T12221-1989 检测与试验 GB/T13927-1992 GB阀体尺寸（mm）：公称压力（bar）型号规格  
 通径DN L L1 D D1 D2 bfz- d H M 支架高度 P-气动头 E-电动头  
 PN16、WCB、；304、316、；PTFE、PPL QD15 15 150 75 95 65 45 14 2 4-14 53 9 9 AT063DA QT10 QD20 20  
 160 80 105 75 58 14 2 4-14 58.5 9 9 AT063DA QT10 QD25 25 180 90 115 85 65 14 2 4-14 70 11 11 AT063DA QT10  
 QD32 32 200 100 135 100 78 16 2 4-18 77.5 11 11 AT075DA QT10 QD40 40 220 110 150 110 85 16 3 4-18 86.5 14 14  
 AT088DA QT10 QD50 50 240 120 160 125 100 16 3 4-18 92 14 14 AT088DA QT15 QD65 65 260 130 180 145 120 18  
 3 4-18 107 17 17 AT100DA QT15 QD80 80 280 140 195 160 1135 20 3 8-18 119 17 17 AT115DA QT20 QD100 100  
 320 160 215 180 155 20 3 8-18 150 22 22 AT125DA QT30 PN25、WCB、；304、316、；PTFE、PPL QD15 15  
 150 75 95 65 45 14 2 4-14 53 9 9 AT063DA QT10 QD20 20 160 80 105 75 58 14 2 4-14 58.5 9 9 AT063DA QT10  
 QD25 25 180 90 115 85 65 16 2 4-14 70 11 11 AT075DA QT10 QD32 32 200 100 135 100 78 18 2 4-18 77.5 11 11  
 AT088DA QT10 QD40 40 220 110 150 110 85 18 3 4-18 86.5 14 14 AT088DA QT10 QD50 50 240 120 160 125 100 20  
 3 4-18 92 14 14 AT100DA QT15 QD65 65 260 130 180 145 120 22 3 4-18 107 17 17 AT115DA QT20 QD80 80 280  
 140 195 160 135 22 3 8-18 119 17 17 AT125DA QT30 QD100 100 320 160 215 190 160 24 3 8-18 150 22 22 AT160DA  
 QT40 备注： 电动执行器（简称气动头或气缸）和电动执行器（简称电动头）的尺寸，请另查阅执行  
 器资料，以上为设计尺寸，与实物可能存误差。

如果是选择技术参数中的特选项目或客户有特制要求时，请向我们另行索取尺寸表。 表中气动头

型号为常规配置，若用户气源及工况条件较好，则可优化执行器配置减少成本，若工况条件差，则需加大执行器规格。

表中气动头规格为L型三通常规配置，T型三通原则上配置执行器应加大一档，订货时请向我们咨询。  
山东裕鸿电动球阀 自控类球阀 气动法兰球阀 球阀报价