

# 供应PQC气动螺纹球阀

产品名称	供应PQC气动螺纹球阀
公司名称	山东裕鸿阀门股份有限公司
价格	1200.00/1
规格参数	品牌:山东裕鸿 型号:PQC 口径:DN15-DN300
公司地址	淄博高新区齐鲁新材料中试基地9#厂房一层
联系电话	0533-2272260 15053369856

## 产品详情

公称通径：15~50mm 压力范围：0~40bar 介质温度：-30 ~ 350 阀体材质：SS304、SS316、SS316L  
功能选项：气动、电动、调节、防爆 PDF文件下载 产品介绍 产品特点：  
安装方便、外观精美、防火结构设计、防静电结构、采用腊模精密铸造、ISO5211安装平台 气动球阀：  
技术参数 气缸选配 AT系列、GT系列 气缸形式 双作用、单作用 环境温度 -20 ~+80 气源压力  
双作用4~8bar、单作用5~8 bar 附件选项：回讯器 限位开关，远程反馈开关信号 电磁阀  
双作用选二位五通、单作用选二位三通 三联件 可对气源稳压、过滤、气缸加润滑油 手轮结构  
转动手轮机构，可实现手动开、关阀 电气定位器 输入4~20mA信号，实现球阀调节功能  
备注：气缸参数请另参考所选配的气动执行器资料 电动球阀：技术参数：电动选配 QT系列、HT系列  
电源选配 AC220V、AV380V（其他特制）环境温度 -30 ~+70 防护等级 IP67 功能选项：防爆型  
防爆等级：dIIBT3/4 信号反馈 X3机械式无源信号，X2有源信号 带加热器  
可在潮湿环境干燥执行器内元件 手动功能 电动执行器带有手动开阀、关阀功能 调节型  
输入4~20mA信号，实现球阀调节功能 备注：电动参数请另参考所选配的气动执行器资料。 阀体参数：  
公称压力 PN16、PN25、PN40 连接方式 G内螺纹 阀体材质 SS304、SS316、SS316L 球芯材质  
SS304、SS316、SS316L 密封材料 PTFE、PPL（PTFE）工作温度 T4：-30 ~+150（PTFE）  
T7：-30 ~+250（PPL）T8：-30 ~+350（石墨、金属密封）标准规范：设计标准 GB/T12237-1989  
螺纹标准 G（特选：NPT、BSP）结构长度 GB/T15188.3 检测与试验 GB/T13927-1992  
GB阀体尺寸（mm）：公称压力（bar） 型号规格 通径DN 接口G L H A 连接轴 P-气动头 E-电动头 PN16  
PN25 PN16 PN25 PN16、PN25、PN40；304、306、；PTFE、PPL QC15 15 1/2 " 79 42 8 9 AT063DN  
AT063DN QT10 QT10 QC20 20 3/4 " 82 48 9 9 AT063DN AT063DN QT10 QT10 QC25 25 1 " 90 58 11 11  
AT063DN AT063DN QT10 QT10 QC32 32 1-1/4 " 112 63 11 11 AT075DN AT075DN QT10 QT10 QC40 40 1-1/2  
120 71 14 14 AT088DN AT088DN QT10 QT15 QC50 50 2 " 144 78 14 14 AT088DN AT100DN QT10 QT15 备注：  
： 电动执行器（简称气动头或气缸）和电动执行器（简称电动头）的尺寸，请另查阅执行器资料，以上为设计尺寸，与实物可能存误差。  
如果是选择技术参数中的特选项目或客户有特制要求时，请向我们另行索取尺寸表。表中气动头型号为常规配置，若用户气源及工况条件较好，则可优化执行器配置减少成本，若工况条件差，则需加大执行器规格。